



car refinishing
SIEM

INDUSTRY
TECHNO
CHEMICAL

Car refinishing



Core business dell'azienda, con oltre 50 prodotti dedicati, la linea Slem Car Refinishing risponde a qualsiasi esigenza nel settore della riparazione della carrozzeria.

The company's core business, with over 50 dedicated products, the Slem Car Refinishing line is able to meet any requirement in the body repair sector.

car refinishing
SLEM

Composite



Dove le idee prendono forma... Nautica, Energie Rinnovabili, Aeronautica, Aerospaziale, Trasporti e Mobilità Avanzate, la linea Composite Slem rappresenta una valida soluzione nelle fasi di produzione dei manufatti in vetroresina e altri materiali compositi.

Where ideas take shape... Marine, Renewable energies, aeronautical, aerospace, transport and advanced mobility, the Composite Slem line represents a valid solution in the production phase of the fiberglass manufacturing and other composite materials.



Stones



Nella linea Slem Stones potete trovare un'ampia gamma di mastici per la stuccatura e l'incollaggio del marmo, pietre, graniti e affini.

In Slem Stones line you can find a wide range of putties for the filling and gluing of marble, stones, granite and related products.



Wood



La linea Slem Wood è composta da una gamma di stucchi che trova ampio impiego sia nell'edilizia che nella modelleria.

The Slem Wood line is composed of a range of putties which is widely used both in the construction and modelling industries.



Bricolage



Slem Bricolage: diversi prodotti chimici utili per il bricolage legno/auto/nautica/ stones .

Slem Bricolage: various useful chemical products for wood / car / boat / stones D.I.Y.



SOMMARIO

INDEX

STUCCHI

- SK 1** - STUCCO
SK 3 - STUCCO STRATOS
SK 4 - STUCCO SPRAY
SK 7 - STUCCO NITRO 1K
SK 21 - STUCCO EXTRALIGHT
SK 22 - STUCCO UNIVERSALE LEGGERO
SK 23 - STUCCO UNIVERSAL PLUS
SK 24C - STUCCO UNIVERSAL SOFT COMPACT
SK 26 - STUCCO UNIVERSAL SKIN
SK 31 - STUCCO ALLUMINIO
SK 31S - STUCCO ALLUMINIO CON SCAGLIE
SK 33 - FILLER PLAST (BIANCO/NERO)
SK 40 - STUCCO VETRORESINA
SK 41 - STUCCO PER ASSEMBLAGGIO
SK 50 - STUCCO TRASPARENTE PER CARBONIO
C 10 - KIT RIPARAZIONE CON VETRORESINA

FONDI

- FA 40** - FONDO ACRILICO 4+1 HS
FA 50 - FONDO ACRILICO 5+1 HS
FA 60 - PRIMER PLAST

CATALIZZATORI PER FONDI

- CT 34** - CATALIZZATORE PER FONDO ACRILICO 4+1 HS
CT 50 - CATALIZZATORE PER FONDO ACRILICO 5+1 HS

PROTETTIVI INSONORIZZANTI

- P 30 / 31 / 32** - PROTETTIVO INSONORIZZANTE

VERNICI TRASPARENTI

- VA 62** - VERNICE TRASPARENTE HS ANTIGRAFFIO
VA 63 - VERNICE TRASPARENTE HS EASY CLEAR
VA 64 - VERNICE TRASPARENTE UHS
VA 65 - VERNICE TRASPARENTE UHS ECO
VA 67 - VERNICE TRASPARENTE MS
VA 70 - VERNICE TRASPARENTE OPACA

SPOT REPAIR

- VA 73** - VERNICE TRASPARENTE FAST DRY LOW VOC
VA 74 - VERNICE TRASPARENTE HS 4:1 QUICK START
FA 1 AIR - PRIMER
CT 73/F1 - CATALIZZATORE SPECIFICO PER VERNICE TRASPARENTE VA 73
CT 74 - CATALIZZATORE PER VERNICE TRASPARENTE 4:1 QUICK START

CATALIZZATORI PER VERNICI TRASPARENTI

- CT 62** - CATALIZZATORE UNIVERSALE HS
CT 63 - CATALIZZATORE PER VERNICE TRASPARENTE EASY CLEAR
CT 64 - CATALIZZATORE UNIVERSALE UHS
CT 65 - CATALIZZATORE UNIVERSALE UHS ECO
CT 67 - CATALIZZATORE UNIVERSALE MS

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- L 70** - PASTA ABRASIVA
L 80 - POLISH UNIVERSALE
PL 70 - PASTA LAVAMANI
C 60 - DILUENTE UNIVERSALE
C 70 - ANTI-SILICONE
C 50 (1203) - FONDO ISOLANTE ACRILICO 1K
C 50 (1205) - UNDERBODY
C 50 (1206) - VERNICE TEXTURED PER PARAURTI
D 80 - BLENDER PER SFUMATURE

PUTTIES

- SK 1** - PUTTY
SK 3 - STRATOS PUTTY
SK 4 - PUTTY SPRAY
SK 7 - NITRO PUTTY 1K
SK 21 - EXTRALIGHT PUTTY
SK 22 - UNIVERSAL LIGHT PUTTY
SK 23 - UNIVERSAL PLUS PUTTY
SK 24C - UNIVERSAL SOFT PUTTY COMPACT
SK 26 - UNIVERSAL SKIN PUTTY
SK 31 - ALUMINIUM PUTTY
SK 31S - ALLUMINIUM PUTTY WITH FLAKES
SK 33 - FILLER PLAST (WHITE/BLACK)
SK 40 - FIBERGLASS PUTTY
SK 41 - PUTTY FOR ASSEMBLING
SK 50 - TRANSPARENT PUTTY FOR CARBON SUPPORT
C 10 - FIBERGLASS KIT

PRIMERS

- FA 40** - ACRYL PRIMER 4+1 HS
FA 50 - ACRYL PRIMER 5+1 HS
FA 60 - PRIMER PLAST

HARDENERS FOR PRIMERS

- CT 34** - HARDENER FOR PRIMER 4+1 HS
CT 50 - HARDENER FOR PRIMER 5+1 HS

BODY

- P 30 / 31 / 32** - BODY

CLEAR COATS

- VA 62** - HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT
VA 63 - CLEAR COAT HS EASY CLEAR
VA 64 - UHS CLEAR COAT
VA 65 - UHS ECO CLEAR COAT
VA 67 - MS CLEAR COAT
VA 70 - MATT CLEAR COAT

SPOT REPAIR

- VA 73** - EXTRA FAST DRY ACRYLIC CLEAR COAT LOW VOC
VA 74 - CLEAR COAT HS 4:1 QUICK START
FA 1 AIR - PRIMER
CT 73/F1 - SPECIFIC HARDENER FOR THE VA 73 CLEAR COAT FAST DRY LOW VOC
CT 74 - HARDENER FOR CLEAR COAT 4:1 QUICK START

UNIVERSAL HARDENERS

- CT 62** - UNIVERSAL HARDENER HS
CT 63 - HARNENER FOR CLEAR COAT EASY CLEAR
CT 64 - UNIVERSAL HARDENER UHS
CT 65 - UNIVERSAL HARDENER UHS ECO
CT 67 - MS UNIVERSAL HARDENER

COMPLEMENTARY PRODUCTS

- L 70** - ABRASIVE PASTE
L 80 - UNIVERSAL POLISH
PL 70 - HANDWASH PASTE
C 60 - UNIVERSAL THINNER
C 70 - ANTI-SILICONE
C 50 (1203) - ACRYLIC INSULATION FILLER 1K
C 50 (1205) - UNDERBODY
C 50 (1206) - TEXTURED PAINT FOR BUMPER
D 80 - SHADE BLENDER



PRESENTAZIONE AZIENDA

L'azienda **INTEC S.r.l.**, Industria Tecno Chimica, nasce nel 1971 a Calerno - Sant'Ilario d'Enza in provincia di Reggio Emilia - ITALIA.

L'azienda si specializza fin da subito nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici a base di resine poliestere. Il know-how sviluppato dall'azienda in oltre quarant'anni di attività ha permesso la realizzazione di una gamma di prodotti estremamente variegata a marchio "Slem".

Le linee attualmente in produzione sono:

- "SlemCar-Refinishing" nel settore della Carrozzeria
- "SlemComposite" per vari settori Industriali (nautica, energie rinnovabili, tubazioni, cisterne, aeronautico, aerospaziale, ferroviario, trasporti, mobilità avanzata, ecc.)
- "SlemStones" nel settore del Marmo, del Granito e delle Pietre Naturali
- "SlemWood" nel settore del Legno
- "SlemBricolage" nel settore del bricolage auto/legno/stones

Tutte le linee Slem rappresentano, nei settori di riferimento, una valida soluzione in ogni fase produttiva e comprendono una estesa varietà di prodotti quali stucchi, fondi, vernici trasparenti, mastici, bonders, lucidanti, paste per modellerie e prodotti complementari.

Le linee Slem, con la loro versatilità e dinamicità, permettono alla clientela di individuare il miglior prodotto Slem per completare al meglio il proprio lavoro. Una intensa collaborazione tra la Rete Commerciale, attenta ai continui cambiamenti produttivi, e il laboratorio di Ricerca e Sviluppo, permette di realizzare, anno dopo anno, nuovi prodotti capaci di soddisfare le nuove esigenze produttive dei vari mercati. Qualità e tecnologia sono gli elementi che caratterizzano lo sviluppo professionale della **INTEC S.r.l.**

Una continua e costante evoluzione aziendale, sia a livello strutturale che organizzativo, sta proiettando l'azienda verso un ampliamento del mercato nazionale e internazionale.

Gli obiettivi della **INTEC S.r.l.** a livello aziendale, commerciale e produttivo sono molteplici... ma uniti da **un unico must: Professionalità.**



COMPANY PROFILE

The company **INTEC S.r.l.**, Industria Tecno Chimica (Technical-Chemical Industry), was founded in 1971 in Calerno - Sant'Ilario d'Enza in the province of Reggio Emilia-ITALY.

From the very beginning the company specialized in the production and marketing of chemical products based on polyester resins. The know-how developed by the company in over forty years of business enabled us to create an extremely diverse range of products with brand "SLEM".

The lines that are currently in production are:

- "SlemCar-Refinishing" in the Bodywork and Transport fields.
- "SlemComposite" for various industry fields (marine, renewable energy, pipes, aeronautical, aerospace, trains, transports, advanced mobility, ect.)
- "SlemStones" in the field of marble, granites and natural stones
- "SlemWood" in the sector of wood
- "SlemBricolage" in the car/wood/stones D.I.Y.

All the Slem lines represent in the reference fields a valid solution in each productive phase and include a wide variety of products such as fillers, primers, transparent varnishes, putties, bonders, polishes, model pastes and additions.

The Slem lines with their versatility and dynamism allow the clientele to identify the best Slem product in order to carry out their work in the best possible way. An intense collaboration between the Sales Network, always aware of the continuous productive changes and the Research and Development laboratory enable the creation, year after year of new products which are able to meet the new productive demands of the various markets. Quality and technology are the elements that characterize the professional development of **INTEC S.r.l.**

A continuous and constant business evolution, both at a structural and organizational level, is directing the company towards a widening of its national and international market. **INTEC's** aims at a company, sales and productive level are numerous... yet all joined together by a must:

Professionalism.



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

INTEC S.r.l., Industrie Technique et Chimique, naît en 1971 à Calerno - Sant'Ilario d'Enza en province de Reggio d'Emilie. L'entreprise se spécialise dès le début dans la production et la commercialisation de produits chimiques à base de résine polyester. Le savoir-faire développé par l'entreprise en plus de quarante ans d'activité a permis de réaliser une gamme de produits extrêmement variée.

Les lignes actuellement en production sont:

- "SlemCar-Refinishing" dans le secteur de la Carrosserie et des Transports
- "SlemComposite" dans divers secteurs industriels (industrie nautique, énergies renouvelables, tuyauteries, citernes, chemin de fer, transport, etc.)
- "SlemStones" dans le secteur du Marbre, du Granit et des Pierres Naturelles
- "SlemWood" dans le secteur du bois
- "SlemBricolage" dans le secteur du bricolage auto/ bois/ Pierres Naturelles

Toutes les lignes Slem représentent dans les secteurs de référence une solution valable dans chaque phase de la production et comprennent une grande variété de produits comme les mastics, les fonds, les vernis transparents, adhésifs, produits lustrants, pate pour les modèles et complémentaires.

Les lignes Slem avec leur versatilité et leur dynamisme permettent à la clientèle de trouver le meilleur produit Slem pour compléter au mieux leur travail. Une intense collaboration entre le Réseau Commercial, attentive aux perpétuels changements de la production, et le laboratoire de Développement et Recherche permet de réaliser, année après année, de nouveaux produits capables de satisfaire les nouvelles exigences de production des différents marchés. Qualité et technologie sont les éléments qui caractérisent le développement professionnel de **INTEC S.r.l.**

Une croissance continue et constante de l'entreprise, aussi bien d'un point de vue de la structure que de l'organisation projette l'entreprise vers un élargissement du marché national et international.

Les objectifs de **INTEC S.r.l.** au niveau de l'entreprise, du commerce et de la production sont multiples... mais unis par un seul impératif: **Professionnalité.**





PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

INTEC S.r.l., Industria Tecno Química, nace en el año 1971 en Calerno - Sant'Illario d'Enza en provincia de Reggio Emilia. La empresa se especializa desde el principio en la producción y comercialización de productos químicos a base de resinas poliéster. El know-how desarrollado por la empresa en más de cuarenta años de actividad ha permitido la realización de una gama de productos extremadamente variada.

Las líneas actualmente en producción son:

- “SlemCar-Refining” en el sector de la Carrocería y Transportes
- “SlemComposite en varios sectores industriales (náutico, energía renovable, tuberías, tanques, ferrocarriles, transportes, etc.)
- “SlemStones” en el sector del Marmol, del Granito y de las Piedras Naturales.
- “SlemWood” en el sector maderero
- “SlemBricolage” en el sector del bricolage automóvil/madera/Piedras Naturales

Todas las líneas Slem representan en los sectores de referencia una excelente solución en cada fase productiva y comprenden una extensa variedad de productos tales como: estuco, bases, barnices transparentes, masillas, bonder, abrillantadores, masa por modelos y complementos.

Las líneas Slem por su versatilidad y dinamicidad permiten a los clientes escoger el mejor producto Slem para acabar de la mejor manera posible su trabajo. Una intensa colaboración entre la Red Comercial, atenta a los incesantes cambios en la producción, y el laboratorio de Desarrollo e Investigación permiten realizar, año tras año, nuevos productos capaces de satisfacer las nuevas exigencias productivas de los diferentes mercados. Calidad y tecnología son los elementos que caracterizan el desarrollo profesional de **INTEC S.r.l.**. Un continuo y constante crecimiento empresarial, ya sea a nivel estructural que a nivel organizativo, está proyectando la empresa hacia una expansión del mercado nacional e internacional.

Los objetivos de **INTEC S.r.l.** a nivel empresarial, comercial y productivo son muchos... pero unidos por un solo empeño: **Profesionalidad.**



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Фирма **INTEC S.r.l.**, Industria Tecno Chimica, была основана в 1971 году в Калерно - Сант'Иларио д'Энца, в провинции Реджо-Эмилия - ИТАЛИЯ. С самого начала своей деятельности фирма специализируется на производстве и продаже химической продукции на основе полиэфирных смол. Ноу-хай, разработанные фирмой в течение более сорока лет своей деятельности, позволили ей создать чрезвычайно разнообразную гамму продукции, продвигаемую на рынке под торговой маркой "Slem".

В настоящее время в производстве находятся следующие серии продукции:

- “SlemCar-Refining”: продукция для отрасли автомобильного кузовостроения.
- “SlemComposite”: продукция, предназначенная для различных промышленных секторов (судостроение, возобновляемые источники энергии, трубопроводы, цистерны, авиастроение, воздушно-космическая отрасль, железнодорожный транспорт, транспорт в целом, передовые мобильные системы и т.д.)
- “SlemStones”: продукция, предназначенная для мрамора, гранита и природных камней.
- “SlemWood”: продукция, предназначенная для дерева.
- “SlemBricolage”: продукция, предназначенная для выполнения своими руками работ со своим автомобилем/деревом/камнем.

Все серии продукции Slem представляют в соответствующих секторах и направлениях эффективные решения на каждом производственном этапе и включают широкое разнообразие изделий, таких как шпаклевки, грунты, прозрачные лаки, мастики, клеи, полироли, моделирующие пасты и другая дополняющая продукция.

Серии продукции Slem, с их гибкостью и динамичностью, позволяют покупателям определить лучший продукт Slem для оптимального выполнения своей конкретной работы. Тесное сотрудничество между торговой сетью, которая очень внимательно следит за постоянными производственными изменениями, и лабораторией исследований и разработки, позволяет год за годом создавать все новые продукты, способные удовлетворять новые требования самых различных рынков. Качество и технология - таковы элементы, которые характеризуют профессиональное развитие фирмы **INTEC S.r.l.**.

Постоянное и непрерывное развитие фирмы, как на структурном, так и на организационном уровне, подталкивает ее к расширению своего присутствия на национальном и международном рынке.

Цели **INTEC** на корпоративном, торговом и производственном уровнях многочисленны... но они все объединены одним обязательным аспектом - **Профессионализмом.**



PUTTIES



slem
CAR REFINISHING



|| SK 1 - STUCCO

SK 1 è uno stucco a base di resine poliesteri insature, applicabile su qualsiasi supporto metallico. Grazie alla sua equilibrata struttura lo stucco SK 1 presenta buona aderenza al supporto, assoluta mancanza di pori, elevata spatalabilità e lunga resistenza allo stoccaggio.

🇬🇧 SK 1 - PUTTY

SK1 putty is produced with unsaturated polyester resins and can be applied on every kind of metallic support. Thanking to its balanced structure, it has a good adhesion to the support and good sanding. It's particularly smooth and easy to spread on low and high temperatures.

🇫🇷 SK 1 - MASTIC POUR METAUX

SK1 est un mastic à base de résines polyester insaturées, qui peut être appliqué sur tous les supports métalliques. Grâce à sa structure équilibrée, le mastic SK1 présente une bonne adhérence au support, l'absence absolue de pores, une grande simplicité d'étalage au couteau et une très longue résistance au stockage.

🇪🇸 SK 1 - MASILLA PARA METALES

SK 1 es una masilla con base de resinas de poliéster insaturadas, aplicable en la superficie de cualquier soporte metálico. Gracias a su equilibrada estructura la masilla SK 1 presenta una buena adherencia al soporte, absoluta ausencia de porosidad, elevada facilidad de espatulado y larga resistencia al almacenamiento.

🇷🇺 SK 1 - ШПАКЛЕВКА

SK1 это шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол, применимая для любой металлической основы. Благодаря своей сбалансированной структуре, шпаклевка SK 1 обладает хорошим сцеплением с основой, абсолютным отсутствием пор, высокой шпаклевочной способностью и стойкостью при длительном хранении.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,8 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING / TIPO DI CONTENITORE	VOLUME / VOLUME	WEIGHT / PESO	COLOR / COLORE	PIECES PER CARTON / PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER / TIPO DI CATALIZZATORE
SLK1AG0125MKS	tin / barattolo	ML. 125	KG. 0,219	grey / grigio	24	tube / tubetto GR. 6
SLK1AG0500MKI	tin / barattolo	ML. 500	KG. 0,880	grey / grigio	12	tube / tubetto GR. 20
SLK1AG0001KBI	plate tin / padella	ML. 550	KG. 0,978	grey / grigio	12	tube / tubetto GR. 22
SLK1AG0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 1,315	grey / grigio	12	tube / tubetto GR. 35
SLK1AG1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 2,285	grey / grigio	8	tube / tubetto GR. 55
SLK1AG0004LL6	can / latta	LT. 4	KG. 7,055	grey / grigio	4	tube / tubetto GR. 145
SLK1AG0025KLX	little drum / fustino	LT. 13,61	KG. 24,500	grey / grigio	in paste gr. 500 not included in pasta gr. 500 non incluso	



|| SK 3 - STUCCO STRATOS

Stratos è uno stucco poliestere a spatola caratterizzato da ottima capacità di riempimento e da facilità di carteggiatura. Grazie alla sua equilibrata formulazione lo stucco Stratos presenta elevata spatalabilità, flessibilità anche nel tempo, assoluta mancanza di pori ed eccezionale e forte adesione su qualsiasi supporto metallico. Facile azzeramento in fase di carteggiatura.

🇬🇧 SK 3 - STRATOS PUTTY

Is produced with unsaturated polyester resins and can be applied on every kind of metallic support. Thanking to its balanced structure, it has a strong adhesion to the support, good flexibility and sanding. It's particularly smooth and easy to spread on low and high temperatures. It's very easy to reset with sanding action.

🇮🇹 SK 3 - MASTIC STRATOS

Stratos est un mastic polyester au couteau, caractérisé par une excellente capacité de remplissage et par la facilité de ponçage. Grâce à sa structure équilibrée, le mastic Stratos présente une grande simplicité d'étalage au couteau, l'absence absolue de pores et une parfaite adhérence à tout les supports métallique.

🇪🇸 SK 3 - MASILLA STRATOS

Stratos es una masilla poliéster a espátula, que se caracteriza por su óptima capacidad de relleno y la facilidad para lijarlo. Gracias a su fórmula equilibrada la masilla Stratos presenta una elevada maleabilidad con la espátula, flexibilidad incluso a través del tiempo, absoluta falta de poros y perfecta adhesión sobre cualquier soporte metálico.

🇷🇺 SK3 - ШПАКЛЕВКА STRATOS

Stratos - это наносимая шпателем полиэфирная шпаклевка, отличающаяся превосходной заполняющей способностью и легкостью шлифовки. Благодаря своей сбалансированной формуле, шпаклевка Stratos отличается высокой шпаклевочной способностью, упругостью, сохраняющейся даже в течение длительного времени, абсолютным отсутствием пор, а также исключительным и сильным сцеплением на любой металлической основе. Гарантирует легкость выполнения шлифовки.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,8 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLEXSY0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 1,315	beige	12	tube / tubetto GR. 35
SLEXSY0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 1,436	beige	12	cartridge / cartuccia GR. 40
SLEXSY0002KLP	plate tin / padella	LT. 1	KG. 1,780	beige	6	tube / tubetto GR. 40
SLEXSY1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 2,285	beige	8	tube / tubetto GR. 55
SLEXMY0004LL6	can / latta	LT. 4	KG. 7,020	beige	4	tube / tubetto GR. 180



|| SK 4 - STUCCO SPRAY

SK 4 è uno stucco a spruzzo a base di resine poliestere insature. Permette di ottenere notevoli spessori coprendo anche grosse imperfezioni.

È un prodotto di facile carteggiatura ed elevata plasticità; possiede un ottimo ancoraggio su supporti metallici e di vetroresina ed è compatibile con tutte le vernici attualmente in commercio.

UK SK 4 - PUTTY SPRAY

It is a spray-on putty compound with unsaturated polyester resins. Even with a single spray it is possible to get an even thick coat.

It is of a very plastic nature and extremely easy to sand; it is firmly fixed to metal and glass-fiber supports and is compatible with all paints currently available on the market.

|| SK 4 - MASTIC SPRAY

SK 4 est un mastic pour application à jet à base de résines de polyester insaturées. Il permet d'obtenir de remarquables épaisseurs rien qu'en une seule application à jet.

C'est un produit facile à poncer et qui a un degré élevé de plasticité; il possède un excellent encrage aux supports métalliques et en fibre de verre et il est compatible avec tout les types de peintures actuellement sur le marché.

ES SK 4 - MASILLA SPRAY

SK 4 es una masilla a vaporización a base de resinas poliésteres insaturadas. Permite obtener notables espesores con la aplicación de una sola mano de vaporización.

Es un producto fácil de lijar y de gran plasticidad; posee una óptima fijación en materiales metálicos y de fibra de vidrio y es compatible con todas las pinturas actualmente en el comercio.

RU SK 4 - СПРЕЙ-ШПАКЛЕВКА

SK 4 - это наносимая методом распыления шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Она позволяет наносить слои значительной толщины, заполняя довольно-таки крупные неровности, вмятины и прочие несовершенства поверхности.

Это продукт, который легко шлифуется, обладает повышенной пластичностью и отличным сцеплением на металлической и стеклопластиковой основе, кроме того, он совместим со всеми лаками и красками, имеющимися в настоящее время на рынке.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,54 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLK4AG0750MAE	tin / barattolo	ML. 750	KG. 1,105	grey / grigio	12	bottle ml. 50 / flacone ml. 50
SLK4AG0001LAE	tin / barattolo	LT. 1	KG. 1,490	grey / grigio	12	bottle ml. 50 / flacone ml. 50
SLK4AG0004LL6	can / latta	LT. 4	KG. 5,910	grey / grigio	4	N. 2 bottles ml.125 / N. 2 flaconi ml. 125
SLK4AG0025KLG	little drum / fustino	LT. 15,9	KG. 24,500	grey / grigio		N. 8 bottles CT20 ml.125 (not included) / N. 8 flaconi ml. 125 (non inclusi)



II SK 7 - STUCCO NITRO 1K

Stucco a spatola monocomponente, molto fine e morbido per rasature e ritocchi. Riempie bene anche segni profondi, è molto veloce nell'indurimento e si carteggia facilmente. Possiede eccellente adesività anche al supporto metallico, non screpola e non si ritira. (prodotto per uso industriale - direttiva UE 2004/42/CE).

UK SK 7 - NITRO PUTTY 1K

One-component putty, applicable with knife, very thin and soft for scraping and touches-up. It fills well also deep marks, hardens very fast and is easy to sand. It has a firm adhesion to metal support too, doesn't crack and doesn't shrink. (industrial product - UE 2004/42/CE).

FR SK 7 - MASTIC NITRO 1K

Mastic à appliquer à la spatule monocomposant, très fin et doux pour nivellements et retouches. Il remplit bien les traces profondes, il est très rapide à durcir et seponce facilement. Il possède une excellente adhésivité sur les supports métalliques, ne s'écaillle pas et ne se retire pas. (produit industriel - UE 2004/42/CE).

ES SK 7 - MASILLA NITRO 1K

Masilla para espátula mono-componente, muy fino y suave para nivelar y retocar. Rellena bien incluso marcas profundas, es muy rápido en endurecer y se lija fácilmente. Posee excelente agarre también en soportes metálicos, no se agrieta y no encoge. (productos para uso industrial - UE 2004/42/CE).

RU SK 7- ШПАКЛЕВКА NITRO 1K

Предназначенная для нанесения шпателем однокомпонентная шпаклевка, очень мелкозернистая и мягкая для шпаклевочных и доводочных работ. Хорошо заполняет даже глубокие царапины и вмятины, очень быстро затвердевает и легко шлифуется. Обладает превосходной адгезионной способностью также и на металлической основе, не растрескивается и не удаляется (продукт для промышленного применения - Директива UE 2004/42/CE).

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,55 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLSNSG0500MNX	tin / barattolo	ML. 500	KG. 0,775	grey / grigio	18	



|| SK 21 - STUCCO EXTRALIGHT

Stucco poliestere a spatola a basso peso specifico, caratterizzato da morbida spatalabilità. È particolarmente indicato per ottenere elevati spessori; è facile da modellare, presenta buona flessibilità anche nel tempo e non lascia fori.

UK SK 21 - EXTRALIGHT PUTTY

Polyester putty with a low specific weight, applicable with knife and very soft. Recommended for high thickness, it's very easy to shape and has a good flexibility even after long time. It doesn't let holes.

|| SK 21 - MASTIC POUR METAUX EXTRALIGHT

Mastic polyester au couteau à poids spécifique réduit, caractérisé par sa souplesse d'étalage au couteau. Il est particulièrement indiqué pour obtenir des épaisseurs élevées; simple à modeler, il présente une bonne flexibilité qui se maintient dans le temps et ne laisse pas de trous.

ES SK 21 - MASILLA PARA METALES EXTRALIGHT

Masilla de poliéster, para aplicación con espátula, de bajo peso específico, caracterizada por un espatulado suave. Es especialmente indicada para obtener espesores elevados y fácil de modelar; presenta una buena flexibilidad incluso a través del tiempo y no deja agujeros.

RU SK 21 - ШПАКЛЕВКА EXTRALIGHT

Предназначенная для нанесения шпателем полиэфирная шпаклевка с низким удельным весом, отличающаяся мягкой шпаклевочной способностью. Особенно рекомендована для случаев, когда требуется нанесение слоев значительной толщины; ей легко придать нужную форму, она обладает хорошей упругостью даже по прошествии времени и не оставляет пор.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,20 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLEELY0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 0,865	beige	12	tube / tubetto GR. 35
SLEELY0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 0,944	beige	12	cartridge / cartuccia GR. 40
SLEELY1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 1,505	beige	8	tube / tubetto GR. 55
SLEELY0004LL6	can / latta	LT.4	KG. 4,655	beige	4	tube / tubetto GR. 145
SLEELY0020KL8	little drum / fustino	LT. 16,4	KG. 19,500	beige	<i>in paste gr. 500 not included in pasta gr. 500 non incluso</i>	



II SK 22 - STUCCO UNIVERSALE LEGGERO

Stucco poliestere a spatola che possiede le proprietà di un prodotto a basso peso specifico e al tempo stesso permette di soddisfare tutte le esigenze applicative. Lo stucco universale leggero può infatti essere utilizzato sia su comuni supporti metallici che su superfici quali lamiera zincata di auto o lamiera di alluminio. È caratterizzato da morbida spatalabilità, è facile da modellare e consente di ottenere elevati spessori.

UK SK 22 - UNIVERSAL LIGHT PUTTY

It is a first quality polyester putty, applicable with knife, specially suitable for galvanized plate of cars and aluminium sheets. Also suitable for common metal supports, it is a very good solution to any application needs. Thanking to its low specific weight, it is very soft, it's very easy to shape and permit to obtain high thickness.

FR SK 22 - MASTIC UNIVERSEL LEGER POUR METAUX

Mastic polyester qui a les propriétés d'un produit à bas poids spécifique et au même temps, il permet de satisfaire toutes les exigences applicatives. Le mastic universel léger peut être utilisé soit sur communs supports métalliques soit sur surfaces comme tôles galvanisées d'autos ou tôles d'aluminium. Il est caractérisé d'un souple étalage au couteau, il est facile à modeler et il permet d'obtenir élevés épaisseurs.

ES SK 22 - MASILLA UNIVERSAL LIGERA PARA METALES

Masilla de poliéster, para aplicación con espátula. Posee las propiedades de un producto de bajo peso específico y permite satisfacer, al mismo tiempo, todas las exigencias de aplicación. La masilla universal ligera puede ser empleada, efectivamente, sobre superficies de soportes metálicos comunes como asimismo sobre superficies como chapas galvanizadas de automóviles o chapas de aluminio. Se caracteriza por un espatulado suave, es fácil de modelar y permite obtener espesores elevados.

RU SK 22 - ЛЕГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА

Предназначенная для нанесения шпателем, эта полиэфирная шпаклевка обладает свойствами продукта с низким удельным весом, который одновременно удовлетворяет любым требованиям, связанным с нанесением состава. Универсальная легкая шпаклевка, которая может использоваться как на обычных металлических основах, так и на оцинкованных металлических поверхностях автомобильных кузовов или алюминиевых листах. Отличается мягкой шпаклевочной способностью, ей легко придать нужную форму и она позволяет наносить слои значительной толщины.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,32 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLLZLB0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 0,955	white / bianco	12	tube / tubetto GR. 35
SLLZLB0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 1,052	white / bianco	12	cartridge / cartuccia GR. 40
SLLZLB1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 1,661	white / bianco	8	tube / tubetto GR. 55
SLLZLB0004LL6	can / latta	LT.4	KG. 5,100	white / bianco	4	tube / tubetto GR. 180
SLLZLB0025KL8	little drum / fustino	LT. 18,6	KG. 24,500	white / bianco		in paste gr. 500 not included in pasta gr. 500 non incluso



II SK 23 - STUCCO UNIVERSAL PLUS

Stucco poliestere a spatola universale a basso peso specifico per stuccature su ogni tipo di supporto. Possiede ottima spatalabilità e consistenza; forte potere adesivo e ottima finitura. Eccezionale carteggiabilità. Può essere utilizzato su comuni supporti metallici, su superfici quali lamiera zincata di auto o lamiera di alluminio e su parti in vetroresina senza appesantire il manufatto.

UK SK 23 - UNIVERSAL PLUS PUTTY

Universal polyester spatula putty with low specific weight for filling up on all kinds of support. It has excellent spreadability and consistency; strong adhesive power and excellent finishing. Excellent sand-papering ability. It can be used on common metallic supports, on surfaces such as on the galvanized sheet metal of cars or aluminium sheets and on fibreglass parts without making the manufactured article heavy.

FR SK 23 - MASTIC UNIVERSAL PLUS

Mastic polyester universel ultraléger qui s'applique à la spatule pour mastiquer tout type de support. Il est très facile à appliquer et il possède une excellente consistance, un fort pouvoir d'adhésion et une finition optimale. Très grande facilité de ponçage. Il peut être utilisé sur de vulgaires supports métalliques, sur des surfaces comme la tôle zinguée de voiture ou la tôle en aluminium et sur des éléments en fibres de verre sans alourdir le produit manufacturé.

ES SK 23 - MASILLA UNIVERSAL PLUS

Masilla poliéster para aplicación con espátula universal con bajo peso específico para masillar sobre cualquier superficie. Tiene óptima capacidad de extensibilidad y consistencia; alto poder de adherencia y óptimo acabado. Excepcional lijado. La masilla UNIVERSAL PLUS puede ser utilizada en comunes soportes metálicos, sobre superficie como chapas galbanizadas de autos o chapas de aluminio y sobre partes de fibra de vidrio, sin cargar demasiado el artefacto.

RU SK 23 - ШПАКЛЕВКА UNIVERSAL PLUS

Эта наносимая шпателем универсальная полиэфирная шпаклевка обладает низким удельным весом и предназначена для шпаклевки на любом типе основы. Обладает отличной шпаклевочной способностью и консистентностью; высокой адгезионной способностью и превосходной отделкой. Исключительная легкость шлифовки. Может использоваться на обычной металлической основе, на оцинкованных металлических поверхностях автомобильных кузовов, на алюминиевых листах и деталях из стеклопластика, при этом не утяжеляя само изделие.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,28 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLLZPB0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 0,925	white / bianco	12	tube / tubetto GR. 35
SLLZPB0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 1	white / bianco	12	cartridge / cartuccia GR. 40
SLLZPB1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 1,609	white / bianco	8	tube / tubetto GR. 55
SLLZPB0004LL6	can / latta	LT.4	KG. 4,940	white / bianco	4	tube / tubetto GR. 180



II SK 24C - STUCCO UNIVERSAL SOFT COMPACT

È uno stucco poliestere universale a spatola di prima qualità, indicato per qualsiasi tipo di supporto comunemente utilizzato nella carrozzeria. Trattasi di stucco particolarmente morbido da spatalare e con eccezionale carteggiabilità.

UK SK 24C - UNIVERSAL SOFT PUTTY COMPACT

It is a universal spreadable polyester putty of first quality, suitable for any type of support commonly used in the bodywork. This is a particularly soft spreadable putty and has exceptional sanding abilities.

FR SK 24C - MASTIC UNIVERSEL SOFT COMPACT

C'est un mastic polyester universel à appliquer à la spatule de première qualité, indiqué pour tous types de support habituellement utilisé dans la carrosserie. Il s'agit de mastic particulièrement doux à appliquer et facile à poncer.

ES SK 24C - MASILLA UNIVERSAL SOFT COMPACT

Masilla poliéster universal para aplicación con espátula para enmasillar cada tipo de soportes metálicos. El masilla UNIVERSAL SOFT presenta una excelente adhesión en comunes soportes metálicos, en superficies como chapa zincada para autos u chapa de aluminio y en partes en fibra de vidrio. Muy suave y fácil de espatular y de aplicar, con elevada flexibilidad. Excelente lijado.

RU SK 24C - ШПАКЛЕВКА UNIVERSAL SOFT COMPACT

Эта наносимая шпателем универсальная полиэфирная шпаклевка высочайшего качества предназначена для любого типа основы, обычно используемой в кузовостроении. Речь идет о чрезвычайно мягкой в нанесении шпаклевке с исключительной легкостью шлифовки.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,8 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLLSCY0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 1,315	beige	12	tube / tubetto GR. 35
SLLSCY0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 1,436	beige	12	cartridge / cartuccia GR. 40
SLLSCY1300MSR	plate tin / padella	LT. 1,3	KG. 2,285	beige	8	tube / tubetto GR. 55
SLLSCY0002KRP	plate tin / padella	LT. 1	KG. 1,820	beige	6	tube / tubetto GR. 40



II SK 26 - STUCCO UNIVERSAL SKIN

Stucco poliestere a spatola universale a leggero peso specifico per il settore car refinishing. Possiede ottima spatalabilità ed elevata tixotropia. Si può utilizzare sia come stucco di riempimento ad alti spessori, per il ripristino di imperfezioni profonde, sia come stucco di finitura. Forte potere adesivo e ottima carteggiabilità.

UK SK 26 - UNIVERSAL SKIN PUTTY

Universal polyester putty with light specific weight for the car refinishing sector to fill up all kinds of supports. It has an excellent spread ability and high tixotropy. It can be used as body filler to get high thicknesses, to repair deep imperfection, or as finishing body filler. Strong adhesive power and excellent sand-papering ability.

FR SK 26 - MASTIC UNIVERSAL SKIN

Mastic polyester universel à la spatule à léger poids spécifique pour le secteur du car refinishing. C'est très facile à appliquer et il a une tixotropie très élevée. On peut l'utiliser soit comme mastic de remplissage à hautes épessesurs, pour le rétablissement des imperfections profondes, soit comme mastic de finissage. Très fort pouvoir adhésif et excellente propriété de ponçage.

ES SK 26 - MASILLA UNIVERSAL SKIN

Masilla poliéster universal para espatular, con peso específico ligero para el sector de la reparación de automóviles. Tiene una excelente capacidad de extensión y alta tixotropía. Se puede utilizar tanto como masilla para relleno con alto espesor, para recuperar las imperfecciones profundas, tanto como masilla de acabado. Poder adhesivo fuerte y excelente lijado.

RU SK 26 - ШПАКЛЕВКА UNIVERSAL SKIN

Универсальная полиэфирная шпаклевка, наносимая шпателем, с низким удельным весом, для применения в области авторемонта. Характеризуется легкостью нанесения и повышенной тиксотропией. Можно использовать для заделки глубоких неровностей на кузовных панелях и как доводочную шпаклевку. Сильная адгезия, легко шлифуется.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,25 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLLZSG0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 0,937	gray / grigio	12	tube / tubetto GR. 35
SLLZSG0820MC1	cartridge / cartuccia	ML. 820	KG. 0,985	gray / grigio	12	cartridge / cartuccia GR. 40



|| SK 31 - STUCCO ALLUMINIO

SK 31 è uno stucco a base di resine poliestere insature e alluminio. Si applica a spatola come un normale stucco. Possiede ottima adesione ed elevata resistenza alle alte temperature.

Grazie a queste caratteristiche lo stucco SK 31 può essere impiegato per molteplici usi: in carrozzeria al posto della saldatura a stagno, in fonderia per correggere e stuccare difetti di fusione, in autofficina per otturare monoblocchi crepati o radiatori forati.

|| SK 31 - ALUMINIUM PUTTY

SK 31 is a putty compound with unsaturated polyester resins and aluminium. It is applicable with knife as an usual putty. It has an excellent adhesion and a good resistance to high temperatures.

Thanking to this, SK 31 can be used for many purposes: in bodywork as a soft soldering, in foundry to correct and fill casting imperfections, in car repairing shop to fill cracked monobloc or perforated radiator.

|| SK 31 - MASTIC ALLUMINIUM

SK 31 est un mastic à base de résines de polyester insaturées et aluminium. S'étale au couteau comme tout autre mastic. Il possède une excellente capacité d'adhésion et une résistance élevée aux hautes températures.

Grâce à ces caractéristiques le mastic SK 31 peut être employé pour un grand nombre d'utilisations: en carrosserie à la place de la soudure étanche, en fonderie pour corriger et mastiquer les défauts de moulage, par le mécanicien pour obturer des monoblocs fendus ou des radiateurs percés.

|| SK 31 - MASILLA ALUMINIO

SK 31 es una masilla a base de resinas poliésteres insaturadas y aluminio. Se aplica con a espátula como una masilla normal. Posee una óptima adherencia y una elevada resistencia a las altas temperaturas.

Gracias a estas características la masilla SK 31 puede ser empleada para múltiples usos: en carrocería en lugar del estañado, en fundición para corregir y enmasillar defectos de fusión, en talleres automotrices para obturar monobloques resquebrajado o radiadores agujereados.

|| SK 31 - АЛЮМИНИЕВАЯ ШПАКЛЕВКА

SK31 -это шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол и алюминия. Наносится шпателем как обычная шпаклевка.

Обладает отличной адгезией и высокой стойкостью к воздействию высоких температур.

Благодаря этим характеристикам шпаклевка SK 31 может использоваться в различных областях применения: в кузовостроении вместо сварки с припоем, в литейном производстве для исправления и заделки дефектов литья, в авторемонтных мастерских для заделки моноблоков с трещинами или радиаторов с дырами.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,54 KG

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLK3AG0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 1,120	grey / grigio	6	tube / tubetto GR. 35



|| SK 31S - STUCCO ALLUMINIO CON SCAGLIE

SK31S è uno stucco a base di resine poliestere insature e alluminio con scaglie. Si applica a spatola come un normale stucco. Possiede ottima adesione ed elevata resistenza alle alte temperature. Grazie a queste caratteristiche lo stucco SK31S può essere impiegato per molteplici usi: in carrozzeria al posto della saldatura a stagno, in fonderia per correggere e stuccare difetti di fusione, in autofficina per otturare monoblocchi crepati o radiatori forati.

🇬🇧 SK 31S - ALLUMINIUM PUTTY WITH FLAKES

SK31S is a putty based on unsaturated polyester resins and aluminium with scales. It is applied with a spatula as a normal putty. It possesses excellent adhesion and elevated resistance to high temperatures. Thanks to these characteristics, SK 31S putty can be used for multiple uses: in bodywork instead of soldering, in a foundry to correct and fill casting defects, in a workshop for sealing cracked monoblocks or perforated radiators.

|| SK 31S - MASTIC ALUMINIUM AVEC ECAILLES

SK31S est un mastic à base de résines polyesters insaturées et d'aluminium avec écailles. Il s'applique à la spatule comme un mastic normal. Il possède une bonne adhérence et il est très résistant aux hautes températures. Grâce à ces caractéristiques, le mastic SK 31 peut être employé pour de multiples usages: en carrosserie à la place de la soudure à l'étain, en fonderie pour corriger et mastiquer les défauts de fusion, au garage pour boucher des monoblocs fissurés ou des radiateurs troués.

🇪🇸 SK 31S - MASILLA ALUMINIO CON ESCAMAS

SK31S es una masilla a base de resinas poliésteres insaturadas y aluminio con escamas. Se aplica con espátula como un estuco normal. Posee óptima adhesión y elevada resistencia a altas temperaturas. Gracias a estas características el estuco SK 31 puede tener muchas aplicaciones: en carrocería en lugar de la soldadura con estaño, en fundición para corregir y estucar defectos de fusión, en talleres para sellar bloques de motor agrietados y radiadores agujereados.

🇷🇺 SK31S-ШПАКЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОШКОЙ

SK31S-это шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол и алюминиевой крошки. Наносится шпателем как обычная шпаклевка. Обладает отличной адгезией и высокой стойкостью к воздействию высоких температур. Благодаря этим характеристикам шпаклевка SK31S может использоваться в различных областях применения: в кузовостроении вместо сварки с припоем, в литейном производстве для исправления и заделки дефектов литья, в авторемонтных мастерских для заделки моноблоков с трещинами или радиаторов с дырами.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,38 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLK3SG0750MPM	plate tin / padella	ML. 750	KG. 1	grey / grigio	6	tube / tubetto GR. 35



II SK 33 - FILLER PLAST (BIANCO/NERO)

Stucco poliestere a spatola, particolarmente indicato per supporti in materiale plastico grazie alla sua elevata elasticità e flessibilità. Ottima capacità di riempimento e buona carteggiatura. È indicato sia come riempitivo che per piccoli ritocchi. Resiste benissimo nel tempo anche su parti molto sollecitate da vibrazioni.

UK SK 33 - FILLER PLAST (WHITE/BLACK)

A polyester base multi-purpose filler. Particularly recommended for filling plastic parts, including car fenders. It has a very fine grain and is highly flexible. It offers excellent long-term resistance even on parts particularly subject to vibrations.

FR SK 33 - FILLER PLAST (BLANC/NOIR)

C'est un mastic à base polyester polyvalent. Il est particulièrement conseillé pour le surfacage de pièces en plastique, pare-chocs y compris. Il est pourvu d'un grain très fin et souple. Il résiste très bien dans le temps même sur des parties particulièrement sujettes à des contraintes de vibrations.

ES SK 33 - FILLER PLAST (BLANCO/NEGRO)

Es una masilla con base de poliéster polivalente. Es especialmente aconsejada para el enmasillado de piezas de plástico, parachoques comprimidos. Es de grano muy fino y muy flexible. Resiste muy bien a través del tiempo incluso en piezas sometidas a fuertes vibraciones.

RU SK 33 - FILLER PLAST (БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ)

Наносимая шпателем полиэфирная шпаклевка, которая, благодаря своей высокой эластичности и упругости, особенно рекомендуется к применению для основ из пластиковых материалов. Отличная заполняющая способность и легкость шлифовки. Рекомендуется к применению, как в качестве заполнителя, так и для выполнения небольших доводок. Проявляет отличную стойкость с течением времени даже на деталях, подвергаемых значительным вибрационным нагрузкам.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,75 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLFPLY0001KBW	plate tin / padella	LT. 0,58	KG. 0,978	white / bianco	6	tube / tubetto GR. 22
SLLSXN0001KBI	plate tin / padella	LT. 0,58	KG. 0,978	black / nero	6	tube / tubetto GR. 22



II SK 40 - STUCCO VETRORESINA

Stucco a base di resine poliesteri insature rinforzato con fibra di vetro. Possiede notevole flessibilità, elevata resistenza meccanica, termica e chimica e ottimo ancoraggio al supporto; consente una rapida applicazione anche a grossi spessori. Grazie a queste caratteristiche lo stucco con fibra di vetro è adatto a molteplici usi, in particolare per la riparazione delle carrozzerie delle automobili e per la stuccatura e assemblaggio di manufatti in lana di vetro.

UK SK 40 - FIBERGLASS PUTTY

It is a putty compound with unsaturated polyester resins, strengthened with glass-fiber. It has an excellent flexibility, high mechanical, thermal and chemical resistance; it is firmly fixed to its support; allows a fast application also at high thickness.

Thanking to this, the fiberglass putty is suitable also for many purposes and perfect for car body repairs and for the filling and assembling of fiberglass handwork.

FR SK 40 - MASTIC FIBRE DE VERRE

Mastic à base de résines de polyester insaturées renforcé avec de la fibre de verre. Il possède une remarquable flexibilité, une haute résistance mécanique, thermique et chimique et un excellent encrage au support; il permet un étalage rapide même en cas de grandes épaisseurs.

Grâce à ses caractéristiques le mastic avec fibre de verre est indiqué pour différentes applications, en particulier pour la réparation des carrosseries des voitures et pour le mastiquage et l'assemblage de produits manufacturés en laine de verre.

ES SK 40 - MASILLA FIBRA DE VIDRIO

Masilla a base de resinas poliésteres insaturadas reforzada con fibra de vidrio. Posee notable flexibilidad, elevada resistencia mecánica, térmica y química y una óptima adherencia al soporte; permite una rápida aplicación incluso en grandes espesores.

Gracias a estas características la masilla con fibra de vidrio es apta para múltiples usos, sobre todo para reparar carrocerías de automóviles y enmasillar y ensamblar manufaturas de lana de vidrio.

RU SK 40 - СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ШПАКЛЕВКА

Шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол, усиленная стекловолокном. Обладает значительной упругостью, высокой механической прочностью, тепловой и химической стойкостью, превосходной силой сцепления с основой; обеспечивает быстрое нанесение, в том числе слоев значительной толщины.

Благодаря этим характеристикам шпаклевка со стекловолокном подходит для различных областей применения, особенно, для ремонта автомобильных кузовов, для заделки и сборки изделий из стекловолокна.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,36 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLVETV0125MKS	tin / barattolo	ML. 125	KG. 0,164	beige	24	tube / tubetto GR. 6
SLVETV0500MKI	tin / barattolo	ML. 500	KG. 0,660	beige	12	tube / tubetto GR. 20
SLVETV0750MNT	tin / barattolo	ML. 750	KG. 0,985	beige	12	tube / tubetto GR. 35
SLVETV0004LL6	can / latta	LT. 4	KG. 5,260	beige	4	tube / tubetto GR. 180
SLVETV0025KLX	little drum / fustino	LT. 18	KG 24,500	beige		in paste gr. 500 not included in pasta gr. 500 non incluso



|| SK 41 - STUCCO PER ASSEMBLAGGIO

Stucco a base di resine poliesteri insature caratterizzato da ottima lavorabilità e spatalabilità. Possiede notevole flessibilità, elevata resistenza meccanica e ottimo ancoraggio al supporto; consente una rapida essiccazione. Grazie a queste caratteristiche lo stucco SK41 è adatto a molteplici usi in carrozzeria.

UK SK 41 - PUTTY FOR ASSEMBLING

Putty based on unsaturated polyester resins characterized by excellent machinability and spreadability. Possesses considerable flexibility, high mechanical resistance and excellent anchorage to the support; allows a rapid drying. Thanks to these features, SK41 putty is suitable for many uses in the bodywork.

FR SK 41 - MASTIC POUR ASSEMBLAGE

Mastic à base de résines polyesters insaturées, facile à travailler et à enduire. Il possède une importante flexibilité, une haute résistance mécanique et un excellent ancrage au support; il permet un séchage rapide. Grâce à ces caractéristiques, le mastic SK41 est adapté à de multiples usages en carrosserie.

ES SK 41 - MASILLA PARA ENSAMBLAJE

Masilla a base de resinas poliésteres insaturadas caracterizado por una óptima manejabilidad y espatulabilidad. Posee notable flexibilidad, elevada resistencia mecánica y óptima adhesión en el soporte; permite un secado rápido. Gracias a estas características la masilla SK41 tiene múltiples usos en carrocería.

RU SK41 - ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СБОРОЧНЫХ РАБОТ

Шпаклевка на основе ненасыщенных полиэфирных смол, характеризуемая отличной технологичностью и шпаклевочной способностью. Обладает значительной упругостью, высокой механической прочностью и отличной силой сцепления с основой; обеспечивает быстрое высыхание. Благодаря этим характеристикам шпаклевка SK41 подходит для разнообразного применения в автомобильном кузовостроении.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,55 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLASSN0001KTI	tin / barattolo	LT. 0,63	KG. 0,965	grey / grigio	12	jar / vasetto GR. 35
SLASSN0750MNW	tin / barattolo	ML. 750	KG. 1,127	grey / grigio	12	jar / vasetto GR. 35
SLASSN0004LL6	can / latta	LT. 4	KG. 6,020	grey / grigio	4	tube / tubetto GR. 180
SLASSN0025KL8	little drum / fustino	LT. 15,8	KG. 24,500	grey / grigio		in paste gr. 500 not included in pasta gr. 500 non incluso



II SK 50 - STUCCO TRASPARENTE PER CARBONIO

Stucco trasparente a base di resine poliestere speciali. Ottima spatalabilità ed applicabilità anche in verticale. Particolarmente indicato per le stuccature neutre, praticamente invisibili senza che si verifichino aloni. Consigliato per la stuccatura dei materiali a vista (es: carbonio). La trasparenza della stuccatura permane fino ad un massimo di 2 mm di spessore.

SK 50 - TRANSPARENT PUTTY FOR CARBON SUPPORT

Transparent putty based on special polyester resins. Excellent spreadability and applicability even on vertical surfaces. Particularly suitable for neutral fillings, practically invisible without causing halos. Suggested for grouting materials on exposed material (eg carbon-fibre). The transparency of the putty stays up to a maximum of 2 mm thickness.

SK 50 - MASTIC INCOLORE POUR CARBONE

Mastic incolore à base de résines polyesters spéciales. Ponçage et application optimaux également en vertical. Particulièrement indiqué pour les masticages neutres, pratiquement invisibles sans laisser de traces. Conseillé pour le masticage de matériaux apparents (ex: carbone). La transparence du masticage reste jusqu'à un maximum de 2 mm d'épaisseur.

SK 50 - MASILLA TRANSPARENTE PARA CARBONIO

Masilla transparente a base de resinas poliésteres especiales. Óptima espatulabilidad y aplicabilidad también en verticales. Particularmente indicado para estucados neutros, prácticamente invisible sin que se produzcan halos. Recomendado para el estucado de materiales a vista (ej: carbono). La transparencia del estucado permanece hasta un máximo de 2 mm de espesor.

SK 50 - ПРОИЗРАЧНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ УГЛЕРОДА

Прозрачная шпаклевка на основе специальных полиэфирных смол. Отличная шпаклевочная способность и возможность нанесения даже на вертикальных поверхностях. Особенно рекомендуется к использованию для нейтральной, практически невидимой шпаклевки без заметных разводов. Ее советуют применять для шпаклевки видимых или заметных материалов (например, углерода). Прозрачность шпаклевки обеспечивается при слое до максимум 2 мм толщиной.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,1 KG						
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	VOLUME VOLUME	WEIGHT PESO	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLTSCT0750MAE	<i>tin</i> / barattolo	ML. 750	KG. 0,805	colorless incolore	12	jar / vasetto GR. 20



|| C 10 - KIT RIPARAZIONE CON VETRORESINA

Serve per tutte quelle piccole riparazioni di riporto materiale, chiusura di buchi nella carrozzeria, rinforzo di pianale, riparazioni di barche e tutti i manufatti in vetroresina. Il Kit comprende: un pennello, vaschetta, un foglio di lana vetro, un barattolo di resina e relativo catalizzatore.

UK C 10 - FIBERGLASS KIT

Designed for all small repair jobs such as facing, filling holes in the bodywork, laying-up, repairing boats or any other object in fiberglass. Kit includes: 1 brush, 1 bowl, 1 sheet of fiberglass, 1 tin of resin and hardener.

|| C 10 - KIT FIBRE DE VERRE

Il sert à toutes les petites opérations de report de matériau, bouchage et calfeutrage de trous dans la carrosserie, renfort de plate-forme, réparation de bateaux et de tous les produits manufacturés en résine de verre. Le KIT comprend: un pinceau, un bac, feuille de laine de verre, une boîte de résine et le catalyseur approprié.

ESPAÑA C 10 - KIT FIBRA DE VIDRIO

Sirve para todas las pequeñas reparaciones con añadura de material, cierre de orificios en la carrocería, refuerzo de plataforma, reparaciones de lanchas y todos los productos manufacturados de fibra de vidrio. El Kit comprende: un pincel, una cubeta, una hoja de fibra de vidrio, un bote de resina y el respectivo catalizador.

RUSIA С 10 - РЕМОНТНЫЙ НАБОР СО СТЕКЛОПЛАСТИКОМ

Служит для любых небольших ремонтных работ по накладке материала, закрытию дыр в кузове, усилению платформы кузова, ремонту лодок и любых изделий из стеклопластика. Этот набор включает в себя кисточку, лоток (емкость), лист стекловолокна, банку с полизифирной смолой и соответствующий активатор.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,1 KG (resin / resina)					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLKITM0125MKS	<i>tin</i> / barattolo	ML 125	<i>colorless</i> / incolore	24	<i>solid in tube</i> / solido in tubetto
SLKITT0750MAT	<i>tin</i> / barattolo	ML 750	<i>colorless</i> / incolore	4	<i>solid in jar</i> / solido in vasetto
SLKITC0750MAT	<i>tin</i> / barattolo	ML 750	<i>colorless</i> / incolore	4	<i>liquid in bottle</i> liquido in bottiglia



PRIMERS



slem
CAR REFINISHING



|| FA 40 - FONDO ACRILICO 4+1 HS

È un fondo bicomponente alto solido a base di resine acriliche. È un prodotto tecnicamente avanzato, caratterizzato da buon potere riempitivo, rapidità di essiccazione ed eccellente carteggiabilità. È possibile riverniciare il prodotto con tutti gli smalti per carrozzeria mono e bi-componenti. Disponibile anche versione grigio / grigio scuro / bianco / nero.

UK FA 40 - ACRYL PRIMER 4+1 HS

It is a high solid, two-components coat compound with acrylic resins. Technically advanced product, is an excellent filler, quickly dry and very easy to sand. It is possible to paint it with any one/two-components car paints. Available also in gray / dark gray / white / black.

FA 40 - APPRÊT ACRYLIQUE 4+1 HS

C'est un fond haut solide à deux composants à base de résines acryliques. Produit technologiquement à l'avant-garde, est caractérisé par la grande capacité de remplissage, la rapidité avec laquelle il sèche et l'excellente facilité de ponçage. C'est possible repeindre le produit avec n'importe quel vernis pour carrosserie, soit qu'il soit à un seul ou bien à deux composants. Versions également disponibles gris / gris foncé / noir.

ES FA 40 - FONDO ACRÍLICO 4+1 HS

Es un fondo bicomponente de alto contenido sólido con base de resinas acrílicas. Es un producto técnicamente avanzado, caracterizado por un buen poder de relleno, rapidez de secado y lijado excelente. Es posible repintar el producto con todas las pinturas para carrocería mono y bicomponentes. Versiónes también disponible gris / gris oscuro /blanco /negro.

RU FA 40 - АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА 4+1 HS

Двухкомпонентная грунтовка на основе акриловых смол с высоким содержанием твердых частиц. Это технически передовой продукт, характеризуемый хорошей заполняющей способностью, высокой скоростью высыхания и превосходной легкостью шлифовки. Этот продукт можно покрасить любой одно- и двухкомпонентной эмалью, используемой для покраски кузова. Доступные версии серый / темно-серый / белый / черный.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,42 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLF4HG0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	grey / grigio	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4HG0004LLK	can / latta	LT. 4	grey / grigio	4	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4GS0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	dark grey / grigio scuro	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4GS0004LLX	can / latta	LT. 4	dark grey / grigio scuro	4	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4HB0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	white / bianco	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4HB0004LLX	can / latta	LT. 4	white / bianco	4	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4HN0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	black / nero	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF4HNG0004LLX	can / latta	LT. 4	black / nero	4	CT34 not included CT34 non incluso



|| FA 50 - FONDO ACRILICO 5+1 HS

È un fondo bicomponente alto solido a base di resine acriliche. È dotato di ottimo potere riempitivo ed isolante; elevata rapidità di essiccazione e facilità di carteggiatura.

È possibile riverniciare il prodotto con tutti gli smalti per carrozzeria mono e bi-componenti. Disponibile anche versione scura FA51S.

UK FA 50 - ACRYL PRIMER 5+1 HS

It is a high solid, two-components coat compound with acrylic resins.

Very good filler and insulator, it quickly dries and it is very easy to be sanded.

It is possible to paint it with any one-/two-components car paints. Available also in dark version FA51S.

|| FA 50 - APPRÊT ACRYLIQUE 5+1 HS

C'est un fond haut solide à deux composants à base de résines acryliques.

Ses caractéristiques sont la grande capacité de remplissage, la rapidité avec laquelle il séche et l'excellente facilité de ponçage. Il est possible repeindre le produit avec n'importe quel vernis pour carrosserie, soit qu'il soit à un seul ou bien à deux composants. Version foncé également disponible FA51S.

ES FA 50 - FONDO ACRÍLICO 5+1 HS

Es un fondo bicomponente de alto contenido sólido con base de resinas acrílicas.

Es un producto técnicamente avanzado, caracterizado por un óptimo poder de relleno, rapidez de secado y lijado excelente. Es posible repintar el producto con todas las pinturas para carrocería mono y bicomponentes. Versión oscura también disponible FA51S.

RU FA 50 - АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА 5+1 HS

Двухкомпонентная грунтовка на основе акриловых смол с высоким содержанием твердых частиц. Обладает отличной заполняющей и изолирующей способностью; высокой скоростью высыхания и легкостью шлифовки.

Этот продукт можно покрасить любой одно- и двухкомпонентной эмалью, используемой для покраски кузова. Предлагается также темная версия FA51S.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,5 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SLF5HG0001LAK	tin / barattolo	LT. 1	grey / grigio	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF5HG2500MLK	can / latta	LT. 2,5	grey / grigio	4	CT34 not included CT34 non incluso
SLF5SS0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	dark grey / grigio scuro	12	CT34 not included CT34 non incluso
SLF5SS2500MLK	can / latta	LT. 2,5	dark grey / grigio scuro	4	CT34 not included CT34 non incluso



FA 60 - PRIMER PLAST

Primer monocomponente per supporti in plastica non trattati, destinati alla verniciatura.
Conferisce un ottimo ancoraggio a qualsiasi tipo di vernice sulle parti in plastica, ABS, paraurti e similari.

FA 60 - PRIMER PLAST

One-component primer for raw plastic supports that must be painted.
Gives an excellent glueing to any type of paints on plastic parts, ABS, bumpers and similars.

FA 60 - PRIMER PLAST

Primer à un seul composant pour supports en matière plastique non traités, destinés au vernissage.
Il confère un excellent ancrage à tous les vernis sur les parties en plastique, ABS, pare-chocs et similaires.

FA 60 - PRIMER PLAST

Mano de fondo (Primer) monocomponente para soportes de plástico no tratados, destinados a la pintura.
Confiere una base muy firme para cualquier tipo de pintura en las partes de plástico, ABS, parachoques y semejantes.

FA 60 - PRIMER PLAST

Однокомпонентный грунт для необработанных пластиковых основ, предназначенных под покраску.
Придает отличную силу сцепления любому типу краски на деталях из пластика, АБС, бамперах и т.д.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,89 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLPRPT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12

HARDENERS FOR PRIMERS



slem
CAR REFINISHING



HARDENERS FOR PRIMERS

IT CT 34 - CATALIZZATORE PER FONDO ACRILICO 4+1 HS

Catalizzatore per la polimerizzazione di fondi acrilici e poliuretanici bicomponenti. Permette di ottenere ottima distensione in fase di applicazione, veloce essiccazione, facile carteggiatura ed ottimo potere riempitivo ed isolante. Disponibile nelle versioni standard, rapido ed extra rapido.

UK CT 34 - HARDENER FOR PRIMER 4+1 HS

Hardener for the polymerisation of acrylic and polyurethane 2K fillers. It allows to obtain an excellent application, fast drying, easy sanding and good filling. Available in standard, rapid and extra rapid version.

FR CT 34 - DURCISSEUR POUR APPRÊT ACRYLIQUE 4+1 HS

Durcisseur pour la polymérisation de fonds acryliques et polyuréthanes bi-composants. Il permet d'obtenir une bonne distension en phase d'application, séchage rapide, ponçage facile et bon pouvoir isolant et de remplissage. Disponible en standard, rapide et extra rapide.

ES CT 34 - CATALIZADOR PARA FONDO ACRÍLICO 4+1 HS

Catalizador para la polimerización de bases acrílicas y poliuretánicas bi-componentes. Permite obtener óptima distensión en fase de aplicación, secado rápido, lijado fácil y excelente poder de relleno y aislante. Disponible en estándar, rápida y extra rápida.

RU СТ 34 - АКТИВАТОР ДЛЯ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ 4+1 HS

Активатор для полимеризации акриловых и полиуретановых двухкомпонентных грунтовок. Обеспечивает отличное качество нанесения, быстро высыхает, легко шлифуется; обладает отличной заполняющей и изолирующей способностью. Доступны в стандарте, быстро и дополнительная быстро.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,99 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL34NT0250MUX	tin / barattolo	ML. 250	colorless / incolore	12
SL34NT0500MUX	tin / barattolo	ML. 500	colorless / incolore	12
SL34NT0001LUX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12



IT CT 50 - CATALIZZATORE PER FONDO ACRILICO 5+1 HS

Catalizzatore per la polimerizzazione di fondi acrilici e poliuretanici bicomponenti. Permette di ottenere ottima distensione in fase di applicazione, veloce essiccazione, facile carteggiatura ed ottimo potere riempitivo ed isolante. Disponibile nelle versioni standard, rapido ed extra rapido.

UK CT 50 - HARDENER FOR PRIMER 5+1 HS

Hardener for the polymerisation of acrylic and polyurethane 2K fillers. It allows to obtain an excellent application, fast drying, easy sanding and good filling. Available in standard, rapid and extra rapid version.

FR CT 50 - DURCISSEUR POUR APPRÊT ACRYLIQUE 5+1 HS

Durcisseur pour la polymérisation de fonds acryliques et polyuréthanes bi-composants. Il permet d'obtenir une bonne distension en phase d'application, séchage rapide, ponçage facile et bon pouvoir isolant et de remplissage. Disponible en standard, rapide et extra rapide.

ES CT 50 - CATALIZADOR PARA FONDO ACRÍLICO 5+1 HS

Catalizador para la polimerización de bases acrílicas y poliuretánicas bi-componentes. Permite obtener óptima distensión en fase de aplicación, secado rápido, lijado fácil y excelente poder de relleno y aislante. Disponible en estándar, rápida y extra rápida.

RU СТ 50 - АКТИВАТОР ДЛЯ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ 5+1 HS

Активатор для полимеризации акриловых и полиуретановых двухкомпонентных грунтовок. Обеспечивает отличное качество нанесения, быстро высыхает, легко шлифуется; обладает отличной заполняющей и изолирующей способностью. Доступны в стандарте, быстро и дополнительная быстро.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,03 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL50NT0200MUX	tin / barattolo	ML. 200	colorless / incolore	12
SL50NT0500MUX	tin / barattolo	ML. 500	colorless / incolore	12



BODY



slem
CAR REFINISHING



|| P 30 / 31 / 32 - PROTETTIVO INSONORIZZANTE

È un protettivo sovraverniciabile , monocomponente, ad aspetto buccato.

È dotato di buon potere insonorizzante, protegge la lamiera dalla corrosione provocata da umidità, sale e smog e dalla abrasione dovuta a ghiaia e pietre.

È elastico e non screpola.

Può essere impiegato in moltissimi settori ed è particolarmente indicato nel settore veicoli, auto-truck, ecc.

🇬🇧 P 30 / 31 / 32 - BODY

It is a one-component, wrinkled finished, overpaintable protective paint.

It provides good soundproofing, it protects sheets from corrosion due to wet, salt and pollution and from abrasion due gravel and stones.

It is elastic and doesn't crack.

It can be used in different fields and it is specially recommended in the field of cars, autotruck, underbody, etc...

🇫🇷 P 30 / 31 / 32 - PROTECTION ANTI ROUILLE

C'est un protecteur à un seul composant, qui peut être verni et qui se présente en peau d'orange.

Garantit une bonne insonorisation, protège la tôle de la corrosion provoquée par l'humidité, le sel et la pollution et de l'abrasion causée par le gravier et les pierres.

Il est élastique et ne se craquelle pas.

Il peut être utilisé dans beaucoup de domaines et il est particulièrement indiqué dans le secteur des véhicules, des auto-truck, sous la coque, etc...

🇪🇸 P 30 / 31 / 32 - ANTIGRAVILLA

Es un protector que se puede sobre pintar, monocomponente, con aspecto de piel de naranja.

Consta de buen poder insonorizador, protege la chapa de la corrosión causada por la humedad, la sal y la polución y de la abrasión debida a pedregullo y piedras.

Es elástico y no se resquebraja.

Puede ser empleado en muchísimos sectores y está especialmente indicado en el sector de vehículos, camiones, bajo chasis, etc.

🇷🇺 Р 30 / 31 / 32 - ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

Однокомпонентное защитное средство, покрываемое сверху лаком или краской, с эффектом «апельсиновой кожуры».

Обладает хорошей звукоизолирующей способностью, защищает стальной лист от коррозии, вызванной повышенной влажностью, солями и смогом, а также от абразивного износа под действием щебня и камней.

Эластичное и не растрескивается.

Может использоваться во многих областях, в частности, для легковых и грузовых автомобилей и т.д.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,35 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLB03N0750MCX	tin / barattolo	ML. 750 / KG. 1	black / nero	12
SLB03N1500MCX	tin / barattolo	LT. 1,5 / KG. 1,960	black / nero	12
SLB03N0020KLX	little Drum / fustino	KG. 20	black / nero	
SLB03G0750MCX	tin / barattolo	ML. 750 / KG. 1	grey / grigio	12
SLB03B0750MCX	tin / barattolo	ML. 750 / KG. 1	white / bianco	12

CLEAR COATS



slem
CAR REFINISHING



VA 62 - VERNICE TRASPARENTE HS ANTIGRAFFIO

Vernice alto solido a base di resine acriliche con elevate proprietà meccaniche e antigraffio, classificata ‘finitura speciale’ conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Possiede ottima applicabilità, distensione, brillantezza e resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Viene utilizzata in carrozzeria, su ogni tipo di base opaca, per la verniciatura parziale o totale di parti di autoveicoli.

VA 62 - HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT

Special high solid 2k acrylic clear coat for double layer painting systems on partial and total car refinishing.

It is very easy to apply, not yellowing, with fast drying and high scratch resistance.

Product classified as a “Special Finish” with VOC compliant with the limit for the category set by Directive 2004/42 EC.

VA 62 - VERNIS TRANSPARENT HS ANTI-RAYURES

Vernis à haute densité à base de résines acryliques avec des propriétés mécaniques et anti-rayures élevées, classifié « finition spéciale », conforme à la directive 2004/42/CE.

Il présente une grande facilité d'application, de distension, il est brillant et résistant aux agents chimiques et atmosphériques.

Il est utilisé en atelier de carrosserie, sur tous types de base mate, pour la peinture partielle ou totale de véhicules.

VA 62 - BARNIZ TRANSPARENTE HS ANTIRRAYAS

Barniz alto sólido a base de resinas acrílicas con elevadas propiedades mecánicas y antirrayado, clasificado como “acabado especial” conforme a la directiva 2004/42/CE. Posee óptima aplicabilidad, distensión, brillantez y resistencia contra los agentes químicos y atmosféricos.

Se utiliza en carrocería, en cada tipo de base opaca, para el barnizado parcial o total de partes de vehículos de motor.

VA 62 - ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ HS ЦАРАПИНОУСТОЙЧИВЫЙ

Лак на основе акриловых смол с высоким содержанием твердых частиц, с высокими механическими свойствами и превосходной царапиноустойчивостью. Относится к категории «специальных отделок» согласно Директиве 2004/42/CE.

Обладает превосходной легкостью нанесения, высоким качеством покрытия, блеском и стойкостью к воздействию химических веществ и атмосферных факторов.

Используется в кузовостроении, на матовой основе любого типа, для частичной или полной покраски деталей автомобилей.

Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL62TT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT62 not included CT62 non incluso
SL62TT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT62 not included CT62 non incluso



VA 63 - VERNICE TRASPARENTE HS EASY CLEAR

Vernice trasparente a base di resine acriliche con elevate proprietà meccaniche e antigraffio, classificata "finitura conforme alla direttiva 2004/428/CE". Le sue caratteristiche principali sono la facilità di applicazione e distensione e l'eccezionale brillantezza finale.

VA 63 - CLEAR COAT HS EASY CLEAR

Clear varnish made out of acrylic resins with high mechanic and anti-scratch properties, classified as finishing in compliance with Directive 2004/42/CE. Key characteristics are the easiness of application and expansion coupled with the outstanding final brightness. It is primarily applied on bodywork parts and on every type of matte surface for the overall or partial varnishing of car parts.

VA 63 - VERNIS TRANSPARENT HS EASY CLEAR

Vernis transparent à base de résines acryliques à hautes propriétés mécaniques et anti-rayures, classé 'finition conforme à la directive 2004/42/CE. Ses caractéristiques principales sont la facilité d'application et distension et l'exceptionnel brillant final. Il est utilisé en carrosserie, sur tout type de base opaque, pour le vernissage partiel ou total de parties de véhicules.

VA 63 - PINTURA TRANSPARENTE HS EASY CLEAR

Pintura transparente con base de resinas acrílicas con propiedades mecánicas elevadas y resistente al rayado, clasificada "cumple acabado a la directiva 2004/42/CE". Sus características principales son la facilidad de aplicación y distensión y el brillo excepcional final. Viene utilizada en las carrocerías, en cada tipología de base opaca, para la pintura parcial o total de las partes de los vehículos.

VA 63 - ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК HS EASY CLEAR

Прозрачный лак на основе акриловых смол с высокими механическими свойствами и превосходной царапиноустойчивостью. Относится к категории «отделок» согласно Директиве 2004/428/CE. Легко наносится и растекается, дает исключительный финальный блеск.

*Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume
S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG*

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL63TT0001LAX	<i>tin</i> / barattolo	LT. 1	<i>colorless</i> / incolore	12	CT63 <i>not included</i> CT63 non incluso
SL63TT0005LLX	<i>can</i> / latta	LT. 5	<i>colorless</i> / incolore	4	CT63 <i>not included</i> CT63 non incluso



VA 64 - VERNICE TRASPARENTE UHS

Trasparente acrilico bicomponente ultra alto solido (COV all'applicazione < 420 g/l).

Viene utilizzato in carrozzeria e carrozzeria industriale su ogni tipo di base opaca per ritocchi e rifacimenti completi.

Possiede elevato residuo solido, alto rendimento (applicabile anche a mano unica), rapida essiccazione, ottima durezza, ottima brillantezza e massima resistenza agli agenti atmosferici.

VA 64 - UHS CLEAR COAT

Ultra high solid 2K acrylic clear coat (VOC < 420 g/l).

It is used on every kind of basecoat for partial and total car refinishing.

It has an high solid residue, high efficiency, fast drying, optimum hardness, very high gloss and maximum resistance to the atmospheric agents.

VA 64 - VERNIS TRANSPARENT UHS

C'est un vernis transparent ultra haut solide (COV < 420 g/l) à base de résines acryliques.

Il est utilisé en carrosserie automobile et industrielle sur toutes les bases mates pour le vernissage partiel ou complet.

Il a un résidu solide élevé, à haut rendement (applicable aussi en une seule couche), séchage rapide, dureté excellente, très brillant et résistance maximum aux agents atmosphériques.

VA 64 - BARNIZ TRANSPARENTE UHS

Transparente acrílico bicomponente ultra alto sólido (COV a la aplicación < 420 g/l).

Se utiliza en carrocería de automotores y carrocería industrial sobre todo tipo de base opaca para retoques y rehacimientos completos.

Posee elevado residuo sólido, alto rendimiento (aplicable incluso en una sola mano), rápido secado, óptima dureza, óptimo brillo y máxima resistencia a los agentes atmosféricos.

VA 64 - ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ UHS

Прозрачный, акриловый, двухкомпонентный лак со сверхвысоким содержанием твердых частиц (содержание летучих органических соединений при нанесении < 420 г/л). Используется в кузовостроении, в том числе промышленном кузовостроении, на матовой основе любого типа для доводок и полной реконструкции или переделки.

Обладает высоким твердым остатком, высоким выходом (может наноситься также одним слоем), с быстрым высыханием, отличной твердостью, блеском и максимальной стойкостью к воздействию атмосферных факторов.

Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 1,02 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL64TT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT64 not included CT64 non incluso
SL64TT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT64 not included CT64 non incluso

CLEAR COATS

VA 65 - VERNICE TRASPARENTE UHS ECO

Trasparente acrilico bicomponente ultra alto solido (VOC all'applicazione < 420 g/l) di rapida essiccazione. Viene utilizzato in carrozzeria e carrozzeria industriale su ogni tipo di base opaca per ritocchi e rifacimenti completi. Possiede elevato residuo solido, alta durezza, elevata brillantezza e ottima resistenza agli agenti atmosferici.

UK VA 65 - UHS ECO CLEAR COAT

Very high solid bi-component acrylic clear coat (VOC < 420 g/l) with fast drying. It is used on every kind of basecoat for partial and total car refinishing. It has an high solid residue, high efficiency, optimum hardness, very high gloss and optimum resistance to the atmospheric agents.

FR VA 65 - VERNIS TRANSPARENT UHS ECO

C'est un vernis transparent ultra haut solide à base de résines acryliques. Il est utilisé en carrosserie automobile et industrielle sur toutes les baases mates pour le vernissage partiel ou complet. Il a un résidu solide élevé, à haut rendement (applicable aussi en une seule couche), séchage rapide, dureté excellente, très brillant et résistance maximum aux agents atmospherique.

ES VA 65 - BARNIZ TRANSPARENTE UHS ECO

Transparente acrilico bicomponente ultra alto solido (COV al aplicar < 420 g/l) rapido secado. Se utiliza en carrocería de automotores y carrocería industrial sobre todo tipo de base opaca para retoques y rehacimientos completos. Posee elevado residuo solido, optima dureza, optimo brillo y maxima resistencia a los agentes atmosféricos.

RU VA 65 - ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК UHS ECO

Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак со сверхвысоким содержанием твердых частиц (содержание летучих органических соединений при нанесении < 420 г/л), быстро высыхает. Для использования в кузовных работах, в авторемонте и производстве, с любым типом матовой основы для доводок и для полной реконструкции и переделки. Имеет повышенный твердый остаток, отличные механическую прочность и блеск. Максимальная стойкость к воздействию атмосферных факторов.

*Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume
S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG*

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL65TT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT65 not included CT65 non incluso
SL65TT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT65 not included CT65 non incluso



|| VA 67 - VERNICE TRASPARENTE MS

Vernice medio solido a base di resine acriliche, con elevate proprietà meccaniche e antiriflettive. Possiede ottima applicabilità, distensione, brillantezza e rapidità di essiccazione. Viene impiegata in carrozzeria e in vari settori industriali, su ogni tipo di base opaca per la verniciatura parziale o totale di parti di autoveicoli. (prodotto per uso industriale - direttiva UE 2004/42/CE).

|| VA 67 - MS CLEAR COAT

Medium solid paint based on acrylic resins with high mechanical properties and scratch resistant. It has excellent applicability, relaxation, gloss and fast drying. Is used in the bodywork and in various industrial sectors, on any type of opaque base for partial or total coating of metal surfaces. (industrial products - UE 2004/42/CE).

|| VA 67 - VERNIS TRANSPARENT MS

Vernis à solidité moyenne à base de résines acryliques, avec des propriétés mécaniques et anti-rayures élevées. Il possède une applicabilité optimale, une facilité d'étalement, une brillance et une rapidité de séchage. Il est employée en carrosserie et dans différents secteurs industriels, sur tous types de base opaque pour la peinture partielle ou totale de surfaces métalliques. (produit industrielle - UE 2004/42/CE).

|| VA 67 - BARNIZ TRANSPARENTE MS

Barniz medio sólido a base de resinas acrílicas, con elevadas propiedades mecánicas y antirrayas . Posee óptima aplicabilidad, distensión, brillantez y rapidez de secado. Se emplea en carrocería y en varios sectores industriales, en cada tipo de base opaca para el barnizado parcial o total de superficies metálicas. (producto industrial - UE 2004/42/CE).

|| VA 67 - ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ MS

Лак на основе акриловых смол со средним содержанием твердых частиц, с высокими механическими свойствами и превосходной царапиноустойчивостью. Обладает превосходной легкостью нанесения, высоким качеством покрытия, блеском и быстрой высыхания. Используется в кузовостроении и в различных промышленных секторах, на матовой основе любого типа для частичной или полной покраски деталей автомобилей (продукт для промышленного применения - Директива UE 2004/42/CE).

Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL67TT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT67 not included CT67 non incluso
SL67TT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT67 not included CT67 non incluso

CLEAR COATS



ITALY VA 70 - VERNICE TRASPARENTE OPACA

Vernice trasparente bicomponente estremamente opaca a base di resine acriliche, classificata 'finitura speciale' conforme alla direttiva 2004/42/CE. Viene utilizzata per la finitura di superfici e di particolari di autoveicoli. Possiede facile applicabilità, aspetto uniformemente opaco, ottima resistenza al graffio, alla luce e agli agenti atmosferici. Catalisi 3:1 con nostri catalizzatori HS.

UK VA 70 - MATT CLEAR COAT

Special 2k acrylic extra-matt clear coat for the finishing of small surfaces and details in car refinishing. It is very easy to apply, with uniform matt appearance and high resistance to scratches, sun-light and atmospheric agents. Product rated as a "Special Finish" with VOC compliant with the limit for the category set by Directive 2004/42 EC. Catalysis ratio (in volume): 3 parts of clear coat + 1 part of HS normal hardener.

FRANCE VA 70 - VERNIS TRANSPARENT OPAQUE

Vernis transparent bi-composant extrêmement opaque à base de résines acryliques, classifiée de 'finition spéciale' conforme à la directive 2004/42/CE.

Il est utilisé pour la finition de surfaces et d'éléments de véhicules. Il est très facile à appliquer, il a un aspect uniformément opaque, une résistance optimale aux rayures, à la lumière et aux agents atmosphériques. Rapport de catalyse (en volume) : 3 doses de transparent + 1 dose de catalyseur HS NORMAL.

SPAIN VA 70 - BARNIZ TRANSPARENTE OPACO

Barniz transparente bi-componente extremadamente opaco a base de resinas acrílicas, clasificado 'acabado especial' conforme a la directiva 2004/42/CE.

Se utiliza para el acabado de pequeñas superficies y detalles en automotores.

Posee fácil aplicabilidad, aspecto uniformemente opaco, óptima resistencia a las rayaduras, a la luz y a los agentes atmosféricos. Relación de catálisis (en volumen): 3 partes de transparente + 1 parte de catalizador HS NORMAL

RUSSIA VA 70 - ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ

Прозрачный, чрезвычайно матовый двухкомпонентный лак на основе акриловых смол, относящийся к категории «специальных отделок» согласно Директиве 2004/42/CE. Используется для отделки поверхностей и деталей автомобилей. Обладает легкостью нанесения, равномерно матовым внешним видом, отличной царапиноустойчивостью, устойчивостью к воздействию света и атмосферных факторов. Катализ 3:1 с нашими активаторами HS.

Use 3:1 Volume / Da utilizzare 3:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL70TT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT62 not included CT62 non incluso
SL70TT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT62 not included CT62 non incluso



SPOT REPAIR



slem
CAR REFINISHING



VA 73 - VERNICE TRASPARENTE FAST DRY LOW VOC

Vernice trasparente acrilica a rapidissima reticolazione ad aria o in forno, conforme alla direttiva 2004/42/CE (VOC all'applicazione < 420 gr./lt.). Possiede ottima applicabilità, distensione, brillantezza, proprietà antigraffio e resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Viene utilizzata in carrozzeria, su ogni tipo di base opaca, per la verniciatura parziale o spot repair di autoveicoli.

VA 73 - EXTRA FAST DRY ACRYLIC CLEAR COAT LOW VOC

Extra fast dry acrylic clear coat, compliant the UE directive 2004/42/CE (VOC < 420 gr./lt.). It has an excellent applicability, distension, anti-scratch properties, high gloss and maximum resistance to the atmospheric agents. To be used in car refinishing for the spot-repair process and for the partial car repairs. Speed drying and easy polishing properties allows to speed up the repair process.

VA 73 - VERNIS TRANSPARENT ACRYLIQUE À SÉCHAGE TRÈS TRÈS RAPIDE LOW VOC

Vernis transparent acrylique à séchage très très rapide conforme à la Directive 2004/42/CE (VOC < 420 gr./lt.). Il a une très bonne capacité d'application, distension, très brillante et propriété anti-rayures et resistance aux agents chimiques et atmosphériques. A utiliser en carrosserie, pour le vernissage spot-repair et pour remaniements partiales de voitures. Rapide et facile à cirer: ces caractéristiques permettent de rendre rapides les réparations.

VA 73 - BARNIZ TRANSPARENTE ACRILICO DE RAPIDISIMA RETIKULACIÓN LOW VOC

Barniz transparente acrílico de rapidísima reticulación de acuerdo a la directiva 2004/42/CE (VOC < 420 gr./lt.). Posee una óptima aplicabilidad, extensión, brillantez, propiedad antirayaduras y resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Para utilizar en carrocerías, para el banizado (spot-repair) de reparaciones generales y para reparaciones parciales de automóviles. La rapidez y el fácil pulido permite de acelerar las reparaciones.

VA73 - ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ FAST DRY LOW VOC

Прозрачный акриловый лак с очень высокой скоростью образования пространственной сетки на воздухе или в печи согласно Директиве 2004/42/CE (содержание летучих органических соединений при нанесении < 420 г/л). Обладает превосходной легкостью нанесения, высоким качеством покрытия, блеском, высокой царапиноустойчивостью и стойкостью к воздействию химических веществ и атмосферных факторов. Используется в кузовостроении, на матовой основе любого типа, для частичной или точечной покраски автомобилей.

Use 2:1 Volume / Da utilizzare 2:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL73VT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT72 not included CT72 non incluso
SL73VT0005LAX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4	CT72 not included CT72 non incluso

VA 74 - VERNICE TRASPARENTE HS 4:1 QUICK START

Vernice trasparente acrilica a rapidissima reticolazione conforme alla direttiva 2004/42/CE. Possiede ottima applicabilità, distensione, brillantezza, proprietà antigraffio e resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Da utilizzare in carrozzeria, per la verniciatura spot-repair e per rifacimenti parziali di autoveicoli. La rapidità e la facile lucidabilità consentono di velocizzare le riparazioni.

VA 74 - CLEAR COAT HS 4:1 QUICK START

Extra fast dry acrylic clear coat, compliant the UE directive 2004/42/CE. It has an excellent applicability, distension, anti-scratch properties, high gloss and maximum resistance to the atmospheric agents. To be used in car refinishing for the spot-repair process and for the partial car repairs. Speed drying and easy polishing properties allows speeding up the repair process.

VA 74 - VERNIS TRANSPARENT HS 4:1 QUICK START

Vernis transparent acrylique à séchage très rapide conforme à la Directive 2004/42/CE. Il a une très bonne capacité d'application, distension, très brillante et propriété anti-rayures et resistance aux agents chimiques et atmosphériques. A utiliser en carrosserie, pour le vernissage spot-repair et pour remaniements partiales de voitures. Rapide et facile à cirer: ces caractéristiques permettent de rendre rapides les réparations.

VA 74 - BARNIZ TRANSPARENTE HS 4:1 QUICK START

Barniz transparente acrílico de rapidísima reticulación de acuerdo a la directiva 2004/42/CE. Posee una óptima aplicabilidad, extensión, brillantez, propiedad antirayaduras y resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Para utilizar en carrocerías, para el barnizado (spot-repair) de reparaciones generales y para reparaciones parciales de automóviles. La rapidez y el fácil pulido permite de acelerar las reparaciones.

VA74 -ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК HS 4:1 QUICK STARTW VOC

Прозрачный акриловый лак очень быстрой полимеризации, соответствует Директиве 2004/42/CE. Обладает превосходной легкостью нанесения, высокой растекаемостью, блеском, отличной царапиноустойчивостью и стойкостью к воздействию химических и атмосферных факторов. В кузовных работах используется для частичной или точечной покраски автомобилей. Высокая скорость полимеризации и легкость полировки ускоряют процесс ремонта.

<i>Use 4:1 Volume / Da utilizzare 4:1 in volume S.W. / P.S. : 1 LT = 0,95 KG</i>					
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE	TYPE OF HARDENER TIPO DI CATALIZZATORE
SL74VT0001LAX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12	CT74 not included CT74 non incluso



FA 1 AIR - PRIMER

Primer sintetico monocomponente con ottimo potere anticorrosivo ed elevata adesione al supporto per applicazione diretta su lamiera. Utilizzabile anche come fondo intermedio per ritocchi o rifacimenti parziali nel settore carrozzeria. Facile da applicare e dotato di essiccazione estremamente rapida. Sovraverniciabile con fondi e smalti 2k o basi opache.

FA 1 AIR - PRIMER

Synthetic 1K primer with excellent corrosion protection and high adhesion to the substrate by direct application on the metal sheet. It can also be used as intermediate primer for minor adjustments and partial reparations in the bodyworks. Easy to apply; extremely rapid drying. It is possible to overpaint it with primers and enamels 2K or basecoats.

FA 1 AIR - PRIMER

Primer synthétique monocomposant avec excellent pouvoir anti-corrosion et adhésion très élevée au support pour l'application directe sur toile. C'est bien utilisable aussi comme fond intermédiaire pour retouches ou réfections partielles dans le secteur carroserie. Facile à appliquer et dote d'un temps de séchage très rapide. Survernisable avec fonds et vernis 2k ou bases mates.

FA 1 AIR - PRIMER

Primer sintético monocomponente con óptimo poder anti corrosivo y alta adherencia al soporte por su aplicación directa sobre chapas. Se puede utilizar también como fondo intermedio para retoques o reparaciones parciales en el sector carrocería. Fácil de aplicar y dotado de secado extremadamente rápido. Repintable con fondo y esmaltes 2k o bases opacas.

FA 1 AIR - PRIMER

Синтетическая однокомпонентная грунтовка с отличными антакоррозионными свойствами. Высокая адгезия к подложке при непосредственном нанесении на жесть. Также может быть использована в качестве промежуточной грунтовки для мелких и частичных кузовных работ. Легко наносится, чрезвычайно быстрое высыхание. Можно закрашивать 2К грунтовкой и эмалью или базовыми покрытиями..

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
-	tin / barattolo	LT. 1	grey / grigio	12

CT 73/F1 - CATALIZZATORE SPECIFICO PER VERNICE TRASPARENTE VA 73

Catalizzatore specifico per la vernice trasparente FAST DRY LOW VOC (VA73). È assolutamente non ingiallente. Permette di ottenere una ottima distensione in fase di applicazione e veloce essiccazione. È disponibile nella versione: EXTRARAPIDO: CT73ER - da utilizzare per temperature 10°-20°C. per piccoli ritocchi.

CT 73/F1 - SPECIFIC HARDENER FOR THE VA 73 - CLEAR COAT FAST DRY LOW VOC

Specific hardener for the VA73-Clearcoat Fast Dry Low VOC. It does not yellow. It allows to get an excellent flow during application and a fast dry. The hardener is available in the following version:
EXTRA RAPID: CT73ER - for temperatures between 10°-20°C. for little job.

CT 73/F1 - CATALYSEUR SPÉCIFIQUE POUR LA VERNIS TRANSPARENT VA 73 FAST DRY LOW VOC

Catalyseur spécifique pour la Vernis Transparent VA73 Fast Dry Low VOC. Aucun jaunissement. Il permet l'obtention de définitions de très haute qualité. Disponible dans la version:
EXTRA RAPID: CT73ER - pour les vernissages 10°- 20°C., pour ajustements mineurs.

CT 73/F1 - CATALIZADOR ESPECÍFICO PARA BARNIZ TRANSPARENTE FAST DRY VA 73 LOW VOC

Catalizador específico para Barniz Transparente Fast Dry Low VOC VA73. En ningún caso se vuelve amarillento. Permite de obtener acabados de elevada calidad. Disponible y recomendado en la versión:
CT73 - para barnizados entre los 20°-35°C.
CT73R - para barnizados entre los 15°-25°C.
EXTRÁPIDO: CT73ER - para barnizados entre los 10°-20°C. para ajustes menores.

CT 73/F1 - АКТИВАТОР ДЛЯ ПРОЗРАЧНЫХ ЛАКОВ VA73 LOW VOC

Специальный активатор для прозрачных быстросохнущих лаков FAST DRY LOW VOC (VA73). Совершенно не желтеет. Позволяет добиться превосходного качества покрытия на этапе нанесения и быстрого высыхания. Предлагается в следующих версиях:
СУПЕРБЫСТРЫЙ: CT73ER - используется для температур 10°-20°C. для небольших доводок.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,97 KG

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL73NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL73NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4



CT 74 - CATALIZZATORE PER VERNICE TRASPARENTE 4:1 QUICK START

Catalizzatore specifico per la vernice trasparente VA74 Quick Start. È assolutamente non ingiallente. Permette di ottenere una ottima distensione in fase di applicazione e veloce essiccazione.

CT 74 - HARDENER FOR CLEAR COAT 4:1 QUICK START

Specific hardener for the VA74-Clearcoat 4:1 Quick Start. It does not yellow. It allows to get an excellent flow during application and a fast dry.

CT 74 - DURCISSEUR POUR VERNIS TRANSPARENT 4:1 QUICK START

Catalyseur spécifique pour la Vernis Transparent VA74 Quick Start. Aucun jaunissement. Il permet l'obtention de finitions de très haute qualité..

CT 74 - CATALIZADOR PARA BARNIZ TRANSPARENTE 4:1 QUICK START

Catalizador específico para Barniz Transparente VA74 Quick Start. En ningún caso se vuelve amarillento. Permite de obtener acabados de elevada calidad.

СТ 74-АКТИВАТОР ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА 4:1 QUICK START

Специальный активатор для прозрачного лака VA74 Quick Start. Абсолютно не желтеет. Позволяет получать отличное качество покрытия на фазе нанесения и быстрого высыхания.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,99 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL74T0250MUX	tin / barattolo	LT. 0,25	colorless / incolore	12

UNIVERSAL HARDENERS



slem
CAR REFINISHING

UNIVERSAL HARDENERS

|| CT 62 - CATALIZZATORE UNIVERSALE HS

Catalizzatore alto solido per uso universale.

È assolutamente non ingiallente, compatibile con ogni vernice di finitura bicomponente sia acrilica che poliuretanica.

È disponibile nelle seguenti versioni: extrarapido, rapido, normale e lento.

|| CT 62 - UNIVERSAL HARDENER HS

High solid hardener for universal use.

It does not yellow and is compatible with any acrylic or polyurethane 2K top coat.

It is available in the following versions: extra-fast, fast, normal and slow.

|| CT 62 - DURCISSEUR UNIVERSEL HS

Durcisseur à haute densité pour une utilisation universelle. Il ne jaunit absolument pas, il est compatible avec tous les vernis de finition à deux composants aussi bien acrylique que polyuréthane.

Il est disponible dans les versions suivantes: ultra-rapide, rapide, normale et lent.

|| CT 62 - CATALIZADOR UNIVERSAL HS

Catalizador alto sólido para uso universal.

Es absolutamente anti amarilleante, compatible con cada tipo de barniz de acabado bi-componente ya sea acrílico o poliuretánico.

Disponible en las siguientes versiones: extrarrápido, rápido, normal y lento.

|| СТ 62 - АКТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HS

Активатор с высоким содержанием твердых частиц, предназначен для универсального использования.

Совершенно не желтеет, совместим с любым двухкомпонентным отделочным лаком, как акриловым, так и полиуретановым.

Предлагается в следующих версиях: супербыстрый, быстрый, обычный и медленный.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,99 KG

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL62NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL62NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4

|| CT 63 - CATALIZZATORE PER VERNICE TRASPARENTE EASY CLEAR

Catalizzatore specifico per la vernice trasparente EASY CLEAR (VA63). È assolutamente non ingiallente. Permette di ottenere una ottima distensione in fase di applicazione e veloce essiccazione. È disponibile nelle versioni normale CT63, per applicazioni a temperature tra 20°C.-35°C. e rapido CT63R per applicazioni a temperature tra 15°C.-23°C.

UK CT 63 - HARNEENER FOR CLEAR COAT EASY CLEAR

Specific hardener for VA63-Clearcoat Easy Clear. It does not yellow. It allows to get an excellent flow during application and a fast dry. The hardener is available in normal version CT63, for temperatures between 20°C-35°C, and rapid version CT63R, for temperatures between 15°C-23°C.

|| CT 63 - DURCISSEUR POUR VERNIS TRANSPARENT EASY CLEAR

Catalyseur spécifique pour la Vernis Transparent VA63 Easy Clear. Aucun jaunissement. Il permet l'obtention de finitions de très haute qualité. Disponible dans le versions normal CT63, pour les vernissage 20°C-35°C, ou rapid CT63R, pour les vernissage 15°C-23°C.

ESPAÑA CT 63 - CATALIZADOR PARA BARNIZ TRANSPARENTE EASY CLEAR

Catalizador específico para Barniz Transparente Easy Clear VA63. En ningún caso se vuelve amarillento. Permite de obtener acabados de elevada calidad. Disponible y recomendado en las versiones normal CT63, para barnizados entre los 20°C-35°C, o rápido CT63R, para barnizados entre los 15°C-23°C.

РУССКИЙ СТ63-АКТИВАТОР ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА EASY CLEAR

Специальный активатор для прозрачного лака EASY CLEAR (VA63). Абсолютно не желтеет. Позволяет получать отличное качество покрытия на фазе нанесения и быстрого высыхания.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,97 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL63NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL63NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4



|| CT 64 - CATALIZZATORE UNIVERSALE UHS

Catalizzatore ultra alto solido per uso universale. È assolutamente non ingiallente, compatibile con ogni vernice di finitura bicomponente sia acrilica che poliuretanica.

In combinazione con vernici ultra alto solido permette di ottenere finiture di elevata qualità nel rispetto dei limiti di emissione di composti organici volatili (VOC all'applicazione < 420 g/l). Disponibile nelle versioni lento, standard, rapido ed extra rapido.

|| CT 64 - UNIVERSAL HARDENER UHS

Ultra high solid hardener for universal use complying with VOC standard limits.

It does not yellow and is compatible with any acrylic or polyurethane 2K top coat. Available in slow, standard, rapid and extra rapid version.

|| CT 64 - DURCISSEUR UNIVERSEL UHS

Durcisseur à haute densité pour une utilisation universelle. Il ne jaunit absolument pas, il est compatible avec tous les vernis de finition à deux composants aussi bien acrylique que polyuréthane.

Combiné à des vernis à très haute densité, il permet d'obtenir des finitions de haut niveau dans le respect des limites d'émission de composés organiques volatiles (VOC à l'application < 420 g/l). Disponible en lent, standard, rapide et extra rapide.

|| CT 64 - CATALIZADOR UNIVERSAL UHS

Catalizador ultra alto sólido para uso universal. En ningún caso se vuelve amarillento, es compatible con todo tipo de pinturas de acabado bicomponente tanto acrílicas como poliuretánicas.

En combinación con pinturas ultra alto sólidas permite obtener acabados de elevada calidad respetando los límites de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV al aplicar < 420 g/l). Disponible en lento, estándar, rápida y extra rápida.

|| СТ 64 - АКТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UHS

Активатор со сверхвысоким содержанием твердых частиц, предназначен для универсального использования. Совершенно не желтеет, совместим с любым двухкомпонентным отделочным лаком, как акриловым, так и полиуретановым.

В комбинации с лаками со сверхвысоким содержанием твердых частиц позволяет получить высококачественную отделку при соблюдении пределов выделения летучих органических соединений (содержание летучих органических соединений при нанесении < 420 г/л). Доступны в стандарте, быстро и дополнительная быстро.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,02 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL64NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL62NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4

II CT 65 - CATALIZZATORE UNIVERSALE UHS ECO

Catalizzatore alto solido per uso universale, particolarmente indicato per il trasparente acrilico UHS ECO VA65.

È assolutamente non ingiallente, compatibile con ogni vernice di finitura bicomponente sia acrilica che poliuretanica.

In combinazione con vernici ultra alto solido eco (UHS ECO) permette di ottenere finiture di elevata qualità nel rispetto dei limiti di emissione di composti organici volatili (VOC all'applicazione < 420 g/l).

Disponibile nelle versioni: Extra rapido CT65ER, per ritocchi e applicazioni sotto i 18°C., Rapido CT65R, per applicazioni a temperature tra 15°C.-23°C., Normale CT65, per applicazioni a temperature tra 18°C.-28°C., Lento CT65L, per applicazioni a temperature oltre 28°C.

UK CT 65 - UNIVERSAL HARDENER UHS ECO

High solid hardener for universal use, suitable for the UHS ECO clear coat. It does not yellow and is compatible with any acrylic or polyurethane 2K topcoat. Used in combination with clear coat UHS ECO allows to get high quality surfaces respecting the COV limits (COV < 420 gr./lt.).

It is available in the following versions: Extra Fast CT65ER, for final touches and applications at temperatures under 18°C., Rapid CT65R, for applications at temperatures between 15-23°C., Normal CT65, for applications at temperatures between 18-28°C., Slow CT65L, for applications at temperatures over 28°C.

CT 65 - DURCISSEUR UNIVERSEL UHS ECO

Catalyseur à très haute densité solide pour utilisation universelle. Aucun jaunissement, compatible avec tous les vernis de finition bi-composant, acrylique ou polyurethane. Associé aux vernis très haute densité solide eco (UHS ECO), il permet l'obtention de finitions de très haute qualité en respectant les limites d'émission de composés organiques volatiles (COV à l'application < 420 gr./lt.).

Disponible et conseillé dans les versions: Extra Rapide CT65ER, pour les retouches et les vernissages sous 18°C., Rapide CT65R, pour les vernissages entre 15 et 23°C., Normal CT65, pour les vernissages entre 18 et 28°C., Lent CT65L, pour les vernissages au-dessus de 28°C.

ES CT 65 - CATALIZADOR UNIVERSAL UHS ECO

Catalizador alto sólido para uso universal, particularmente es indicado para el transparente acrílico UHS ECO. Absolutamente no se amarillenta, compatible con todo barniz de acabao bicomponente, sea acrílico que poliuretanica.

En combinación con barnices ultra sólidos Eco (UHS ECO) pemite obtener acabados de alta calidad, cumpliendo con los límites de emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC al aplicar < 420 gr./lt.).

Se encuentra en las siguientes versiones aconsejables: Extrápido CT65ER, para retoques y para pintar bajo los 18°C., Rápido CT65R, para pintar entre los 15 y 23 °C., Normal CT65, para pintar entre los 18 y 28 °C., Lento CT65L, para pintar sobre los 28°C.

RU СТ65-АКТИВАТОР ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА UHS ECO

Универсальный активатор с высоким содержанием твердых частиц, особенно рекомендуется применять с прозрачным акриликом UHS ECO. Совершенно не желтеет, совместим с любым двухкомпонентным отделочным лаком, как акриловым, так и полиуретановым. . В сочетании с лаками с высоким содержанием твердых частиц (UHS ECO) позволяет получить отличные характеристики в отношении предела эмиссии органических соединений (содержание летучих органических соединений при нанесении < 420 г/л).

S.W. / P.S. : 1 LT = 1 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL65NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL65NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4

CT 67 - CATALIZZATORE UNIVERSALE MS

Catalizzatore medio solido per uso universale. È assolutamente non ingiallente, compatibile con ogni vernice di finitura bicomponente sia acrilica che poliuretanica.

CT 67 - MS UNIVERSAL HARDENER

Medium solid hardener for universal use. It is absolutely non-yellowing, compatible with all bi-component paint finishes both acrylic and polyurethane.

CT 67 - DURCISSEUR UNIVERSEL MS

Durcisseur à solidité moyenne à usage universel. Il n'est absolument pas jaunissant, compatible avec tout type de peinture de finition bicomposant aussi bien acrylique que polyuréthane.

CT 67 - CATALIZADOR UNIVERSAL MS

Catalizador medio sólido para uso universal. No amarilla, compatible con cada tipo de barniz para acabado bicomponente bien sea acrílica que poliuretánico.

CT 67 - АКТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MS

Активатор со средним содержанием твердых частиц, предназначен для универсального использования. Совершенно не желтеет, совместим с любым двухкомпонентным отделочным лаком, как акриловым, так и полиуретановым.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,97 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL67NT0500MUX	tin / barattolo	LT. 0,5	colorless / incolore	12
SL67NT2500MUX	can / latta	LT. 2,5	colorless / incolore	4

COMPLEMENTARY PRODUCTS



slem
CAR REFINISHING

COMPLEMENTARY PRODUCTS

ITALY L 70 - PASTA ABRASIVA

È un prodotto a base di sostanze non aggressive, cere e cariche abrasive. Permette di rendere brillante qualsiasi tipo di vernice invecchiata dal tempo, elimina polvere e sporco atmosferico.
Si utilizza in carrozzeria per la lucidatura di autoveicoli.

UK L 70 - ABRASIVE PASTE

It is a product based on not aggressive substances, waxes and abrasive charges.
It allows to shine any paint made old by the time and eliminates dust and atmospheric dirty.
It is used in car body to shine cars.

FRANCE L 70 - PATE ABRASIVE

C'est un produit à base de substances non agressives, cires et charges abrasives.
Il permet de rendre brillant n'importe quelle peinture vieillie par le temps, il élimine la poussière et la salissure atmosphérique.
S'utilise en carrosserie pour polir les véhicules.

SPAIN L 70 - PASTA ABRASIVA

Es un producto a base de sustancias no agresivas, ceras y cargas abrasivas.
Permite volver brillante cualquier tipo de pintura envejecida por el tiempo, elimina polvos y suciedad atmosférica.
Se utiliza en carrocería para el bruñido de vehículos automotores.

RUSSIA L 70 - АБРАЗИВНАЯ ПАСТА

Это продукт на основе неагрессивных веществ, восков и абразивных наполнителей. Позволяет придать блеск любому типу лака, состаренного временем, устраняет атмосферную пыль и грязь.
Используется в кузовостроении для полировки автомобилей.

S.W. / P.S. : 1 LT = 1,52 KG

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLPAMB0125MAX	tin / barattolo	ML. 125	white / bianco	24
SLPAMB0500MAX	tin / barattolo	ML. 500	white / bianco	18
SLPAMB2500MLX	can / latta	LT. 2,5	white / bianco	4

COMPLEMENTARY PRODUCTS

ITALY L 80 - POLISH UNIVERSE

Si utilizza per pulire, lucidare e proteggere ogni tipo di smalto per autoveicoli. Può essere impiegato per la lucidatura di parti cromate, anche in ABS; per ridare tono alle parti in gomma e in plastica in generale. Possiede eccezionale potere pulente, lucidante e brillantante, conferisce uniformità alle superfici trattate, ha effetto protettivo contro lo smog.

UK L 80 - UNIVERSAL POLISH

It is used to clean, polish and protect any kind of car lacquer. Can be used to polish chromium plated and ABS parts, to renew parts made of rubber and plastic in general. It has an excellent cleaning, shining and polishing power. Gives uniformity to the surfaces and protects from pollution.

FR L 80 - POLISH UNIVERSEL

On l'utilise pour nettoyer, polir et protéger toutes les laques utilisées pour les véhicules. Il peut être utilisé pour polir des parties chromées, même en ABS et pour rendre aux parties en caoutchouc et en plastique tout leur nuances. Il possède un pouvoir nettoyant et polissant exceptionnel et assure un brillant extraordinaire, tout en garantissant l'uniformité des surfaces traitées et la protection contre les effets de la pollution.

SPAIN L 80 - POLISH UNIVERSAL

Se utiliza para limpiar, bruñir y proteger todo tipo de esmalte para automóviles. Puede ser empleado para el bruñido de partes cromadas, incluso en ABS; para dar tono a las piezas de goma y plástico en general. Posee excepcional poder limpiador, de bruñido y brillo, confiere uniformidad a las superficies tratadas, tiene efecto protector contra la polución.

RUSSIA L 80 - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛИРОВАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Используется для очистки, полирования и защиты любого типа эмали для автомобилей. Может использоваться для полирования хромированных деталей, а также деталей из АБС-пластика; вообще для придания колорита деталям из резины и пластика. Обладает исключительной чистящей и полирующей способностью, отлично придает блеск, однородность обрабатываемым поверхностям, оказывает защитное действие против смога.

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLPOLIR1	tin / barattolo	LT. 1	pink / rosa	12

COMPLEMENTARY PRODUCTS

|| PL - PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani al profumo di lavanda per uso generale, consente di ottenere una ottima pulizia delle mani. Rimuove e scioglie lo sporco, anche ostinato, in modo rapido senza screpolare ed inaridire la pelle. Contiene sostanze idratanti ed emollienti.

|| PL - HANDWASH PASTE

Lavender handwash compound for general use. It allows to get a perfect cleanliness of the hands. It removes and eliminates dirt, also the most obstinate, without chapping and drying the skin. It contains moisturizing and emollient substances.

|| PL - PÂTE DE LAVAGE DE MAINS

Pâte pour le lavage des mains d'utilisation générale à la lavande, elle permet d'obtenir une parfaite propreté des mains. Elle élimine et disperse rapidement les saletés et les taches les plus tenaces, sans gercer ou sécher la peau. Elle contient des hydratants et des émollients.

|| PL - LAVAMANI

Pasta lavamanos compuesta de lavanda para uso general, permite obtener la limpieza perfecta de las manos. Limpia y deshace la suciedad más obstinada de modo rápido, sin agrietarse ni adherirse a la piel. Contiene sustancias hidratantes y balsámicas.

|| PL - ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК PASTA LAVAMANI

Очищающее средство с ароматом лаванды общего назначения. Позволяет быстро и тщательно очистить руки. Удаляет и растворяет устойчивую грязь без пересыхания кожи и образования трещин. Содержит увлажняющие и смягчающие компоненты.

S.W. / P.S.: 1 LT = 1 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
PL1	plastic tin / barattolo di plastica	KG. 1	light / chiaro	12
PL4L	plastic can / latta di plastica	KG. 4	light / chiaro	4

COMPLEMENTARY PRODUCTS

C 60 - DILUENTE UNIVERSALE

Diluente formulato per l'applicazione di basi doppio strato a solvente; fondi poliuretanici ed acrilici 2K; smalti e trasparenti poliuretanici ed acrilici bicomponenti.

C 60 - UNIVERSAL THINNER

Thinner specially formulated for the application of basecoats; polyurethane and acrylic filler 2K; polyurethane and acrylic 2K clear coats and paints.

C 60 - DILUA NT UNIVERSEL

Diluant formulé pour l'application de bases double couche à solvant; fonds polyuréthanes et acryliques 2K; peintures et transparents polyuréthanes et acryliques à deux composants.

C 60 - DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente formulado para la aplicación de bases doble capa de solventes; bases poliuretánicas y acrílicas 2K; esmaltes y transparentes poliuretánicos y acrílicos bicomponentes.

C 60 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Растворитель, разработанный для применения с двухслойными грунтовыми покрытиями на неводной основе; полиуретановыми и акриловыми грунтовками 2K; прозрачными двухкомпонентными полиуретановыми и акриловыми эмальями.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,88 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLDUNT0001LUX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12
SLDUNT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4

COMPLEMENTARY PRODUCTS

ITALY C 70 - ANTISILICONE

Liquido detergente antisiliconico da utilizzare prima della verniciatura. Rimuove con facilità grasso, oli, silicone o sporco da vecchie verniciature, lamiera grezza e materiale plastico.

UK C 70 - ANTI-SILICONE

Anti-siliconic liquid detergent to be used before the painting. It easily removes grease, oil, silicone or dirt from old varnishes, rough metal sheets and plastic material.

FRANCE C 70 - ANTISILICONE

Liquide nettoyant anti-silicone à utiliser avant la peinture. Il enlève facilement les graisses, les traces d'huile, les silicones ou la saleté de la vieille peinture, tôle brute ou matière plastique.

SPAIN C 70 - ANTISILICONA

Líquido detergente anti silícónico para ser utilizado antes del barniz. Remueve con facilidad grasa, aceites, silicona o sucio de barnizados viejos, láminas rústicas y material plástico.

RUSSIA C 70 - АНТИСИЛИКОН

Антисиликоновое очищающее жидкое средство для применения до покраски. Легко удаляет жир, масла, силикон и грязь со старых лакокрасочных покрытий, необработанных металлических листов и пластмассовых материалов.

S.W. / P.S. : 1 LT = 0,80 KG				
PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLANNT0001LLX	tin / barattolo	LT. 1	colorless / incolore	12
SLANNT0005LLX	can / latta	LT. 5	colorless / incolore	4

COMPLEMENTARY PRODUCTS

|| C 50 (1203) - FONDO ISOLANTE ACRILICO 1K

Fondo isolante applicabile direttamente su superfici metalliche o su parti precedentemente stuccate. Si utilizza per piccoli ritocchi e rifacimenti parziali. E' sovraverniciabile con ogni tipo di smalto solitamente usato in carrozzeria.

UK C 50 (1203) - ACRYLIC INSULATION FILLER 1K

Barrier layer applied directly on the metal surfaces or parts previously filled. It is used for minor adjustments and partial restorations. It is painted over with any type of enamel commonly used on the bodywork.

|| C 50 (1203) - APPRET ISOLANT ACYLIQUE 1K

Fond isolant applicable directement sur des surfaces métalliques ou sur des éléments qui ont été précédemment mastiqués. On l'utilise pour de petites retouches et des rénovations partielles. Il est recouvrable avec tout type de fond ou des vernis habituellement utilisés en carrosserie.

ESPAÑA C 50 (1203) - BASE AISLANTE ACILICA 1K

Base aislante aplicable directamente sobre superficies metálicas o sobre partes previamente masilladas. Se utiliza para pequeños retoques y reconstrucciones parciales. Se puede sobrebarñizar con cualquier tipo de esmalte que se usa generalmente en carrocería.

RUSIA C 50 (1203) - ИЗОЛИРУЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА 1К

Изолирующая грунтовка наносится непосредственно на металлические поверхности или на предварительно зашпаклеванные участки. Используется для точечного ремонта или для частичной окраски автомобиля. Этот продукт можно покрасить любой эмалью, используемой для кузова.

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLGE25150400M	spray can / bomboletta spray	ML. 400	light gray / grigio chiaro	12
SLGE25160400G	spray can / bomboletta spray	ML. 400	light gray / grigio chiaro	12

COMPLEMENTARY PRODUCTS

|| C 50 (1205) - UNDERBODY

Rivestimento protettivo e insonorizzante per lamiere (fascioni, sottoruote, bauli, portiere, ecc.) e per parti in plastica e vetroresina. Si applica direttamente sui vari supporti, anche lamiere zincate, senza alcun primer.
È sovraverniciabile con ogni tipo di smalto, senza alcun pericolo di ingiallimento.

UK C 50 (1205) - UNDERBODY

Sound proof and protective coat for metal sheets (boards, parts below the wheels, boots, car doors etc.) and for plastic and fibreglass parts. It can be applied directly onto various supports, also galvanized sheets, without any primer.
It can be painted over with any type of enamel, without the risk of turning yellow.

FR C 50 (1205) - UNDERBODY

Revêtement protecteur et insonorisant pour tôles (bandes latérales, crics, coffres, portières, etc.) et pour des éléments en plastique et en fibre de verre. Il s'applique directement sur les différents supports y compris sur les tôles zinguées, sans aucun primer.
Il est recouvrable avec tous types de peinture, sans risque de jaunissement.

ES C 50 (1205) - UNDERBODY

Revestimiento protector e insonorizante para chapas (bandas, guardabarros, maleteros, puertas, etc.) y para partes de plástico y fibra de vidrio. Se aplica directamente encima de los soportes, también en láminas de zinc, sin ningún primer.
Se puede sobrebarñizar con cualquier tipo de esmalte, sin peligro de que se torne amarillento.

RU C 50 (1205) - UNDERBODY

Защитное и звукоизолирующее покрытие для листового металла (багажники, двери и т.д.) и для деталей из пластмассы и стеклопластика. Наносится непосредственно на различные основы, в том числе оцинкованные листы, без необходимости применения каких-либо грунтовок.
Может быть покрыто любым типом эмали без какого-либо риска пожелтения.

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLGE25251400N	spray can / bomboletta spray	ML. 400	black / nero	12

COMPLEMENTARY PRODUCTS

|| C 50 (1206) - VERNICE TEXTURED PER PARAURTI

Prodotto da applicare direttamente su paraurti e parti in plastica per ricreare l'aspetto originale ruvido o buccato fine. Serve inoltre da primer e fondo per l'adesione della vernice nel caso in cui il paraurti debba essere riverniciato. È sovraverniciabile con ogni tipo di smalto.

UK C 50 (1206) - TEXTURED PAINT FOR BUMPER

Product to be applied directly on bumpers and plastic parts to recreate the original rough look or finished texture. It serves, furthermore, as the primer and paint adhesion to the bottom where the bumper to be repainted. It is possible to paint over with any type of enamel.

|| C 50 (1206) - VERNIS TEXTURED POUR PARE-CHOCKS

Produit à appliquer directement sur les pare-chocs et les éléments en plastique pour recréer l'aspect original rugueux ou gaufré fin. Il fait également fonction d'apprêt et de fond pour faire adhérer la peinture au cas où le pare-chocs devrait être repeint. Il est recouvrable avec tout type de vernis.

ESPAÑA C 50 (1206) - BARNIZ TEXTURED PARA PARACHOQUES

Producto para aplicar directamente sobre parachoques y piezas en plástico, para recrear un aspecto original de textura áspera. Sirve además como primer y fondo para la adhesión del barniz en el caso el parachoque necesitará ser sobrebarñizado. Se puede sobrebarñizar con cualquier tipo de esmalte.

RUSSIA C 50 (1206) - СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ

Продукт наносится непосредственно на бампер и на детали из пластика для придания первоначального шероховатого или мелкотекстурного вида. Можно также использовать как праймер или грунтовку для адгезии краски, если бампер нужно будет покрасить. Можно красить любой эмалью.

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SLGE25301400N	spray can / bomboletta spray	ML. 400	black / nero	12
SLGE25302400G	spray can / bomboletta spray	ML. 400	gray / grigio	12

COMPLEMENTARY PRODUCTS

D 80 - BLENDER PER SFUMATURE

Prodotto per la sfumatura di smalti e trasparenti a base solvente. Scioglie, raccorda e uniforma le sfumature nelle riparazioni di ritocco. Migliora e facilita la lucidatura.

D 80 - SHADE BLENDER

A product for enamels and clear solvent-based shades. Melts, connects and evens out the shades in retouch repairs. It improves and simplifies the polishing.

D 80 - DILUANT POUR RACCORD

Produit pour l'estompage de vernis et transparents à base de solvant. Dissout, raccorde et uniformise les teintes lors des travaux de retouche. Améliore et facilite le lustrage.

D 80 - DILUYENTE PARA DIFUMINADO

Producto para el difuminado de barnices y transparentes a base solvente. Disuelve, une y armoniza los difuminados en la reparación de retoques. Mejora y facilita el pulido.

D 80 - РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ (BLENDER PER SFUMATURE)

Продукт для обеспечения максимально плавного перехода красок и лаков на базе растворителей при окраске небольших участков. Облегчает полировку.

PACKING CODE / CODICE ARTICOLO	TYPE OF PACKAGING TIPO DI CONTENITORE	PACKAGING CONFEZIONE	COLOR COLORE	PIECES PER CARTON PEZZI PER CARTONE
SL80DT0500MUX	tin / barattolo	ML. 500	colorless / incolore	12

NOTES







experience



quality



efficiency



INTEC SRL
Via Edison, 4
42049 Calerno-Sant'Ilario d'Enza (RE)
ITALY

Tel. +39 0522-909727
Fax +39 0522-909747

PEC: intecslem@legalmail.it
email: info@intecslem.it

sito web: www.intecslem.it

Follow us:

